



TAP16R, elektronisk termostat
Programmerbar termostat för rums-/golvvärme. Processorstyrd med digital display och inbyggd klocka. Ett antal förinställda veckoprogram förenklar programmeringen. Flera avancerade funktioner ingår såsom adaptiv funktion, ventilationsläge, energisparprogram och frostskyddsprogram. Inställningsområde: +5 - +37 °C. 230 V. Max. brytström: 16A. IP21.

TEP44, skyddskapsling för TAP16R
Kapsling för att kunna använda TAP16R i miljöer som kräver IP44. Kombinerar med extern rumstemperaturgivare (RTX54) som ersätter interngivare.

RTX54, extern rumstemperaturgivare
Ersätter interngivaren när TEP44 används. Kan även användas för att få en bättre mätpunkt i lokalen när kontrollenheten är placerad så att den interna rumstemperaturgivaren inte visar ett relevant värde. NTC10KΩ. IP54.

SKG30, svartkroppsgivare
Mäter luft- och strålningstemperatur. Högkvalitativ termistor. NTC10KΩ. IP30.

PDK65, närvarodetektor med strömförsörjare
Komplett system med enkel installation, för närvarostyrning i mindre lokaler. Består av närvarodetektor, strömförsörjare och 3 m kabel. Närvarodetektorn (IP42) är en passiv IR-detektor som ansluts med svagströmskabel och placeras på den för detektering bästa platsen. Strömförsörjaren (IP65) kan strömförsörja upp till 5 detektorer. Extern potentialfri kontakt kan anslutas. 230V~, max 2,3 kW. Max. startström: 288 A.

PDK65S, extra närvarodetektor till PDK65
Extra närvarodetektor till PDK65 då upp till 5 detektorer kan anslutas till samma strömförsörjare. Passiv IR-detektor som ansluts med svagströmskabel och placeras på den för detektering bästa platsen. IP42.

RB3, reläbox 400V3N~
Reläbox för att kunna styra apparater med 230V3~/400V2~/400V3N~ med TAP16R. Max. brytström: 16A. IP44.

RB123, reläbox med 3-steps effekreglering
Reläbox för att kunna styra apparater med 230V3~/400V2~/400V3N~ med TAP16R. 3-steps effekreglering och on/off. Max. brytström: 16A. IP44.

Typ	Beskrivning	E-nr	HxBxD [mm]
TAP16R	Elektronisk termostat, IP21	85 903 98	87x87x53
TEP44	Skyddskapsling för TAP16R, IP44	85 804 31	87x87x55
RTX54	Extern rumstemperaturgivare, NTC10KΩ, IP54	85 803 99	82x88x25
SKG30	Svartkroppsgivare, NTC10KΩ, IP30	85 804 30	115x85x40
PDK65	Närvarodetektor med strömförsörjare (upp till 5 detektorer), 230V~, max 2,3 kW, IP42/IP65	85 804 33	102x70x50 88x88x39
PDK65S	Extra närvarodetektor till PDK65, IP42	85 804 32	102x70x50
RB3	Reläbox 400V3N~, 16A, IP44	87 506 89	155x87x43
RB123	Reläbox med 3-steps effekreglering, 400V3N~, 16A, IP44	87 506 92	155x87x43