

living eco[®]
– energiatehokkuutta ja säästöä.
Oikea lämpötila kaikkiin tiloihin.

living eco[®] on ohjelmoitava patteritermostaatti kontrolloimaan tilojesi lämmitystä.

living eco[®] on suunniteltu uudisrakennuksiin ja saneerauskohteisiin.

Säästöä ja mukavuutta helposti esiasennetuilla ohjelmilla,
jotka voidaan muokata käyttäjän omien tarpeiden mukaisesti



living eco®

yhdistää ennakoivan aikaohjauksen

- *living eco*® on suunniteltu helppokäyttöiseksi, energiatehokkuutta parantavaksi termostaatiksi. Se on helppo asentaa ja saattaa käyttökuntoon. Siihen on ohjelmoitu valmiiksi kaksi ohjelmaa. Termostaatin käyttö on helppoa ison näytön ja selkeiden painikkeiden ansiosta.

living eco® -asetukset:

P0 – jatkuva lämpötila,
24 tuntia vuorokaudessa;
P1 – 21 °C klo 06:00 – 23:30
17 °C klo 22:30 – 06:00
P2 – 21 °C klo 06:00 – 08:00
17 °C klo 08:00 – 16:00 (työpäivät)
21 °C klo 16:00 – 22:30
17 °C klo 22:30 – 06:00

Poissaolotoiminto

Energian säästämiseksi *living eco*®-termostaatissa on poissaolotoiminto. Toiminnon avulla voidaan kytkeä termostaatti laskemaan lämpötilan siksi ajaksi kun ollaan poissa ja termostaatti huolehtii, että lämpötila on halutulla tasolla kotiin saavuttua.

Ikkuna auki -toiminto

Energiaa säästää myös tuuletustoiminto. Termostaatti kytkee lämmityksen pois päältä, kun se havaitsee merkittävän pudotuksen lämpötilassa kuten esimerkiksi silloin, kun huonetta tuuletetaan.


Yhteensopivuus

living eco® toimii kahdella AA-alkaliparistolla. Se on yhteensopiva kaikkien Danfossin termostaattiventtiileiden kuten RA-, RAV-, RAVL- ja K-venttiilin kanssa, sekä muiden valmistajien vastaavan tyyppisten venttiilien kanssa.

23%

Energian säästöä

älykkään lämmityksen säädön ansiosta.
Tarkka säätö, kaksi valmista ohjelmaa,
ikkuna auki -toiminto ja poissaolotoiminto.



reddot design award
winner 2010

Palkittu tuote

living eco® ei tarjoa vain yliverstaista toimivuutta siinä on myös esteettistä vetovoimaa. Tästä tunnustuksena se on saanut arvostetun kansainvälisen reddot -muotoilupalkinnon.



ja termostaattisen lämmönsäädön

living eco®

living eco® on itsenäinen, älykäs ja käyttäjäystävällinen patteritermostaatti. Se on ohjelmoitavissa käyttäjän tarpeiden mukaan. Ohjelmoitavuutensa vuoksi se on kustannustehokkain tapa hallita energian käyttöä ja säästää lämpöä.



• Tuotteen ominaisuuksia:

- ikkuna auki -toiminto
- PID-ohjaus
- paristo kestää kaksi vuotta
- varoitus paristojen tyhjenemisestä
- lämpötilan säätö 0,5 °C:n portain
- minimin ja maksimin rajoitus
- lapsilukko
- "jumppatoiminto"
- poissaolotoiminto
- pakkassuojaus
- taustavalaistua näyttö
- kaksi esiohjelmoitua ohjelmaa

• Tuotenimet ja koodit:

- *living eco*® RA&K: 014G0051

• Hyväksynnot:

- CE
- RoHS
- WEEE

• Varusteet:

- Sovite- ja tiivistesarja RAV/RAVL:
014G0250



Lisää teknisiä tietoja

Tilausnumero	014G0051
Sovitin	RA & K
Ohjelmat	4 ohjelmaa (P0, P1, P2, poissa)
Lämpötila-alue	6 – 28 °C, sisäänrakennettu pakkassuojaus
Säätö	PID
Virtalähde	2 kpl AA-alkaliparistoja
Paristojen kesto aika	2 vuotta
Paristovaroitus	Symboli varoitus
Pieni käyntiääni	<30 dBA
Käyttölämpötila	0 – 40°C
Kuljetuslämpötila	-20 – 65°C
Mitat: pituus x halkaisija	RA 91 x 52 mm M30 78 x 52 mm
Hyväksynnot	WEEE, RoHS, CE

Oy Danfoss Ab
Heating Solutions Division
 Kivenlahdentie 7
 FI-02360 ESPOO, Finland
www.danfoss.fi
www.lampo.danfoss.fi

Danfoss ei vastaa luetteloissa, esitteissä tai muissa painotuotteissa mahdollisesti esiintyvistä virheistä. Danfoss pidättää itselleen oikeuden tehdä ennalta ilmoittamatta tuot-teisiin muutoksia, myös jo tilattuihin, mikäli tämä voi tapahtua muuttamatta jo sovittuja suoritusarvoja. Kaikki tässä materiaalissa esiintyvät tavaramerkit ovat asianomaisten yritysten omaisuutta. Danfoss ja Danfoss-logo ovat Danfoss A/S:n tavaramerkkejä. Kaikki oikeudet pidätetään.