

TED-01

OHJELMOITAVA HÄMÄRÄKYTKIN 12V / 24V



TED-01 hämäräkytkin on ohjelmoitava hämäräkytkin, joka on suunniteltu matalajänniteasennuksiin erilaisten tilojen valaistuksen ohjaamiseen sekä sisällä että ulkona.

Voit ohjelmoida hämäräkytkimen kiinteiden valaistustasojen lisäksi myös vastaamaan tiettyä hämärätasoa (0-100 lux). Hämrätason muuttaminen onnistuu lisävarusteena saatavalla OPEKA-M ohjelmointilaitteella.



OHJELMOITAVA HÄMÄRÄKYTKIN 12V / 24V



Snro

26 053 02	TED-01R-12V	Hämäräkytkin 12V uppo- tai pintakojerasiaan IP21
26 053 03	TED-01R-12V-U	Hämäräkytkin 12V ulkokäyttöön IP64
26 053 04	TED-01R-24V	Hämäräkytkin 24V uppo- tai pintakojerasiaan IP21
26 053 05	TED-01R-24V-U	Hämäräkytkin 24V ulkokäyttöön IP64

Värivaihtoehdot:

- RAL9010 Kermanvalkoinen
- RAL9003 Puhdas valkoinen (koodi -W) vain sisäkäyttöön
- RAL9006 Harmaa (koodi -G) vain sisäkäyttöön

Tekniset tiedot

TED-01

Asennustapa	Pinta/upporasia, pintakotelo
Pintakojerasian tyyppi	Yhteensopiva: Schneider Exxact Snro 24 181 31
Suojaluokitus	IP 21 sisäkäyttö, IP64 ulkokäyttö
Käyttöjännite	12 VAC/DC, 24V AC/DC
Tehonkulutus	0,1W
Kytkenäteho (max)	12V 60W, 24V 120W
Kytkenävirta	max 5A
Käyttölämpötila-alue	-25 °C ... +50 °C
Hämärätason tunnistusalue	10 ... 75 lux / aseteltavissa 0 ... 100 lux

