

OHJELMOITAVA LIIKETUNNISTIN 12V



- Ohjelmoitava (herkkyys-hämärätaso-päälläoloaika-toimintatapa)
- Toimii myös hämäräkytkimenä tai läsnäolotunnistimena
- Yhdellä ohjaimella voi ohjata useaa valaisinta, tai usealla ohjaimella voi ohjata yhtä tai useampaa valaisinta
- Vakiolinssin lisäksi saatavana myös pitkän matkan linssi, jolla tunnistus toimii jopa 15-20 metrin etäisyydeltä (-H-versio)
- Asetuksia mahdollista muuttaa lisävarusteena saatavalla OPEKA-M ohjelmointilaitteella



OHJELMOITAVA
LIIKETUNNISTIN 12V**Snro**

26 053 06	TED-12R	Uppo- tai pintakojerasiaan
26 053 07	TED-12R-U	Ulkokäyttöön IP64
Tilaustuote	TED-12R-1287	Ns. sekuntiversio pulssiohjaukseen 3-30 s
Tilaustuote	TED-12R-H	Liiketunnistin pitkän tunnistusalueen linssillä
Tilaustuote	-M	Integroitava moduuli

Värivaihtoehdot:

- RAL9010 Kermanvalkoinen
- RAL9003 Puhdas valkoinen (koodi -W) vain sisäkäyttöön
- RAL9006 Harmaa (koodi -G) vain sisäkäyttöön

Tekniset tiedot

	TED-12R
Asennustapa	Pinta/upporasia, pintakotelo, integroitava moduuli
Pintakojerasian tyyppi	Yhteensopiva: Schneider Exxact Snro 24 181 31
Suojaluokitus	IP21 sisäkäyttö, IP64 ulkokäyttö
Käyttöjännite	12V AC/DC
Tehonkulutus	0,1W
Kytkenäteho (max)	60W
Kytkenävirta	5A
Käyttölämpötila-alue	-25 °C ... +50 °C
Hämärätason tunnistusalue	10 ... 75 lux / aseteltavissa 0 ... 100 lux
Havainnointikulma	Vakiolinssi 135°
	Pitkän matkan linssi 105° (-H-versio)
Asetusten muuttaminen	OPEKA-M ohjelmointilaitteella (Saatavana lisävarusteena)

