

OHJELMOITAVA LIIKETUNNISTIN 12-24V

*Pulssiohjaukseen soveltuva valaisinohjain
joko kiinteillä tai ohjelmoitavilla kärjillä
ja ominaisuuksilla. Helpottaa laajojen
kohteiden tuotehallintaa!*

*TED-24P soveltuu myös DALI-järjestelmän
pääkytkimeksi.*



- Ohjelmoitava
- Käyttöjännite 12-24 V AC/DC
- Toimii liiketunnistimena, hämärykytkimenä, läsnäolotunnistimena tai näiden yhdistelmänä
- Vakiolinssin lisäksi saatavana myös pitkän matkan linssi, jolla tunnistus toimii jopa 15-20 metrin etäisyydeltä (-H-versio)
- Asetuksia mahdollista muuttaa lisävarusteena saatavalla OPEKA-M ohjelmointilaitteella



OHJELMOITAVA LIIKETUNNISTIN 12-24V

TED-24P



Snro

26 053 08	TED-24P	Uppo- tai pintakojerasiaan
26 053 09	TED-24P-U	Ulkokäyttöön IP64
26 053 10	TED-24P-NO	Pulssiohjaus sulkeutuvalla koskettimella
26 053 11	TED-24P-NC	Pulssiohjaus avautuvalla koskettimella
26 053 12	TED-24P-NO-U	Pulssiohjaus sulkeutuvalla koskettimella IP64
26 053 13	TED-24P-NC-U	Pulssiohjaus avautuvalla koskettimella IP64
Tilaustuote	-M	Integroitava moduuli
Tilaustuote	-H	Liiketunnistin varustettuna pitkän tunnistusalueen linssillä
Tilaustuote	-12D4	NO/NC valittavissa ohjelmallisesti OPEKA-M ohjelmointilaitteella (tehdasasetus NO)

Värivaihtoehdot:

- RAL9010 Kermanvalkoinen
- RAL9003 Puhdas valkoinen (koodi -W) vain sisäkäyttöön
- RAL9006 Harmaa (koodi -G) vain sisäkäyttöön

Tekniset tiedot

TED-24P	
Asennustapa	Pinta/upporasia, pintakotelo, integroitava moduuli
Pintakojerasian tyyppi	Yhteensopiva: Schneider Exxact Snro 24 181 31
Suojaluokitus	IP21 sisäkäyttö, IP64 ulkokäyttö
Käyttöjännite	12-24V AC/DC
Tehonkulutus	0,1W
Kytkenäteho (max)	15W / 0,15A
Käyttölämpötila-alue	-25 °C ... +50 °C
Havainnointikulma	
Vakiolinssi	135°
Pitkän matkan linssi (-H)	105°
Hämärätason tunnistusalue	10 ... 75 lux / aseteltavissa 0 ... 100 lux
Asetusten muuttaminen	OPEKA-M ohjelmointilaitteella (Saatavana lisävarusteena)

