

OHJELMOITAVA LIIKETUNNISTIN 24V

TED-24R



- Ohjelmoitava
- Käyttöjännite 24 V AC/DC
- Toimii liiketunnistimena, hämäräkytkimenä tai näiden yhdistelmänä
- Vakiolinssin lisäksi saatavana myös pitkän matkan linssi, jolla tunnistus toimii jopa 15-20 metrin etäisyydeltä (-H-versio)
- Asetuksia mahdollista muuttaa lisävarusteena saatavalla OPEKA-M-ohjelmointilaitteella



OHJELMOITAVA
LIIKETUNNISTIN
24V**Snro**

26 053 14	TED-24R	Uppo- tai pintakojerasiaan
26 053 15	TED-24R-U	Ulkokäyttöön IP64
Tilaustuote	-M	Integroitava moduuli
Tilaustuote	-H	Liiketunnistin varustettuna pitkän tunnistusalueen linssillä

Värivaihtoehdot:

- RAL9010 Kermanvalkoinen
- RAL9003 Puhdas valkoinen (koodi -W) vain sisäkäyttöön
- RAL9006 Harmaa (koodi -G) vain sisäkäyttöön

Tekniset tiedot

TED-24R	
Asennustapa	Pinta/upporasia, pintakotelo, integroitava moduuli
Pintakojerasian tyyppi	Yhteensopiva: Schneider Exxact Snro 24 181 31
Suojaluokitus	IP21 sisäkäyttö, IP64 ulkokäyttö
Nimellisjännite	24V AC/DC
Tehonkulutus	0,1W
Kytkenäteho (max)	120W
Kytkenävirta	5A
Käyttölämpötila-alue	-25 °C ... +50 °C
Havainnointikulma	
Vakiolinssi	135°
Pitkän matkan linssi (-H)	105°
Hämäritason tunnistusalue	10 ... 75 lux / aseteltavissa 0 ... 100 lux
Asetusten muuttaminen	OPEKA-M ohjelmointilaitteella (Saatavana lisävarusteena)

