

OHJELMOITAVA LIIKETUNNISTIN/ VAKIOVALO-OHJAIN 230 V

TED-08

- 1. YLLÄPITÄÄ HALUTUN
VALAISTUSTASON TILASSA
AUTOMAATTISESTI**
- 2. JOS LIIKETTÄ EI HAVAITA, LASKEE
VALAISTUSTASON ALEMMAKSI**
- 3. SAMMUU JOS EI LIIKETTÄ
LAISINKAAN**

**POTENTIAALIVAPAA KYTKIN ESIM.
ILMASTOINTILAITTEEN OHJAUKSEEN**



- Ohjelmoitava
- Käyttöjännite 230 VAC
- Ylläpitää asetetun ylätason vaikka ympäristön valaistusolosuhteet muuttuisivat
- Valaistuksen tasot: säätyvä ylätaso-matala-pois
- Vakiolinssin lisäksi saatavana myös pitkän matkan linssi, jolla tunnistus toimii jopa 15-20 metrin etäisyydeltä (-H-versio)
- Asetuksia mahdollista muuttaa lisävarusteena saatavalla OPEKA-M ohjelmointilaitteella



OHJELMOITAVA LIIKETUNNISTIN/ VAKIOVALO-OHJAIN 230 V

TED-08



Snro

26 053 16	TED-08	Uppo- tai pintakojerasiaan
Tilaustuote	-H	Liiketunnistin pitkän tunnistusalueen linssillä
Tilaustuote	-M	Moduuli laitteeseen integroitavaksi

Värivaihtoehdot:

- RAL9010 Kermanvalkoinen
- RAL9003 Puhdas valkoinen (koodi -W)
- RAL9006 Harmaa (koodi -G)

Tekniset tiedot

	TED-08
Asennustapa	Pinta/upporasia, integroitava moduuli
Pintakojerasian tyyppi	Yhteensopiva: Schneider Exxact Snro 24 181 31
Suojaluokitus	IP21 sisäkäyttö
Käyttöjännite	230 VAC
Tehonkulutus	0,5W
Kytkenäteho (max)	400W
Kytkenävirta	2A
Käyttölämpötila-alue	-25 °C ... +50 °C
Hämärätason tunnistusalue	Valoisuustaso: 300 ... 700 lux
Havainnointikulma	Vakiolinssi 135°
	Pitkän matkan linssi 105° (-H-versio)
Asetusten muuttaminen	OPEKA-M ohjelmointilaitteella (Saatavana lisävarusteena)

