

OHJELMOITAVA LIIKETUNNISTIN/ VALAISTUSTASON OHJAIN 230 V

TED-07-MASTER

Älykäs valaistuksenohjaus ilman suuria kustannuksia:

- 1. Valaistus päällä kun havaitaan liikettä**
- 2. Valaistus matalalla teholla kun liikettä ei ole**
- 3. Valaistus pois kun liikettä ei havaita asetetun ajan kuluessa**



- Ohjelmoitava
- Käyttöjännite 230 VAC
- Toimii liiketunnistimena, hämäräkytkimenä tai läsnäolotunnistimena tai näiden yhdistelmänä
- Valaistuksen tasot: täysi-matala-pois
- Havaintoalueen laajennus TED-05PS orjatunnistimella
- Vakiolinssin lisäksi saatavana myös pitkän matkan linssi, jolla tunnistus toimii jopa 15-20 metrin etäisyydeltä (-H-versio)
- Asetuksia mahdollista muuttaa lisävarusteena saatavalla Opeka-M ohjelmointilaitteella



OHJELMOITAVA LIIKETUNNISTIN/ VALAISTUSTASON OHJAIN 230 V

TED-07-MASTER



Snro

26 053 17	TED-07-MASTER	Uppo- tai pintakojerasiaan
Tilaustuote	-H	Liiketunnistin pitkän tunnistusalueen linssillä
Tilaustuote	-M	Laitteeseen integroitava moduuli
26 053 22	TED-05PS	Orjatunnistin TED-07-MASTERille IP21

Värivaihtoehdot:

- RAL9010 Kermanvalkoinen
- RAL9003 Puhdas valkoinen (koodi -W)
- RAL9006 Harmaa (koodi -G)

Tekniset tiedot

TED-07-MASTER	
Asennustapa	Pinta/upporasia, integroitava moduuli
Pintakojerasian tyyppi	Yhteensopiva: Schneider Exxact Snro 24 181 31
Suojaluokitus	IP21 sisäkäyttö
Käyttöjännite	230 VAC
Tehonkulutus	0,5W
Kytkenäteho (max)	400W
Kytkenävirta	2A
Käyttölämpötila-alue	-25 °C ... +50 °C
Hämärätason tunnistusalue	10 ... 75 lux / aseteltavissa 0 ... 100 lux
Havainnointikulma	Vakiolinssi 135°
	Pitkän matkan linssi 105° (-H-versio)
Asetusten muuttaminen	OPEKA-M ohjelmointilaitteella (Saatavana lisävarusteena)

