

**OHJELMOITAVA
VALAISTUKSEN OHJAIN
230 V
1–10 V**

TED-06

***Älytunnistin automaattiseen
valaistustason säätöön
ilman suuria kustannuksia***



- Ohjelmoitava
- Käyttöjännite 230 VAC
- Ohjausjännite 1–10 V
- Säättää valaistuksen ylätasolle kun liikettä havaitaan, alemmalle tasolle kun liikettä ei havaita, ja kokonaan pois kun liikettä ei ole havaittu tietyssä ajanjaksona
- Vakiolinssin lisäksi saatavana myös pitkän matkan linssi, jolla tunnistus toimii jopa 15-20 metrin etäisyydeltä
- Asetuksia mahdollista muuttaa lisävarusteena saatavalla OPEKA-M ohjelmointilaitteella



OHJELMOITAVA VALAISTUKSEN OHJAIN 230 V 1–10 V

TED-06



Snro

26 053 18	TED-06	Uppo- tai pintakojerasiaan, max 100W
26 053 19	TED-06-U	Ulkokäyttöön IP64, max 100W
Tilaustuote	TED-06-H	Varustettuna pitkän matkan linssillä
Tilaustuote	-M	Laitteeseen integroitava moduuli

Värivaihtoehdot:

- RAL9010 Kermanvalkoinen
- RAL9003 Puhdas valkoinen (koodi -W) vain sisäkäyttöön
- RAL9006 Harmaa (koodi -G) vain sisäkäyttöön

Tekniset tiedot

TED-06	
Asennustapa	Pinta/upporasia, pintakotelo, integroitava moduuli
Pintakojerasian tyyppi	Yhteensopiva: Schneider Exxact Snro 24 181 31
Suojaluokitus	IP21 sisäkäyttö, IP64 ulkokäyttö
Käyttöjännite	230 VAC
Tehonkulutus	3W
Kytkenäteho (max)	100W Puolijohderele
Kytkenävirta	0,8A
Käyttölämpötila-alue	-25 °C ... +50 °C
Hämäritason tunnistusalue	10 ... 75 lux / aseteltavissa 0 ... 100 lux
Havainnointikulma	Vakiolinssi 135°
	Pitkän matkan linssi 105° (-H-versio)
Asetusten muuttaminen	OPEKA-M ohjelmointilaitteella (Saatavana lisävarusteena)

