

**OHJELMOITAVA
LIIKETUNNISTIN/
HÄMÄRÄKYTKIN 5 V**

***Suunniteltu erilaisten
logiikoiden ohjaukseen***



- Ohjelmoitava
- Suunniteltu erilaisten logiikoiden ohjaukseen
- Käyttöjännite 5 V DC
- Vakiolinssin lisäksi saatavana myös pitkän matkan linssi, jolla tunnistus toimii jopa 15-20 metrin etäisyydeltä (-H-versio)
- Asetuksia mahdollista muuttaa lisävarusteena saatavalla Opeka-M ohjelmointilaitteella



OHJELMOITAVA LIIKETUNNISTIN/ HÄMÄRÄKYTKIN 5 V

TED-05P-5V



Snro

26 053 23	TED-05P-5V	Uppo- tai pintakojerasiaan
Tilaustuote	TED-05P-5V-1207	Ns. minuuttiversio. Päälläoloaika säädettävissä Opeka-2M kaukosäätimellä, 1min, 2min, 5min, 10min tai 20min
Tilaustuote	TED-05P-5V-H	Varustettuna pitkän matkan linssillä
Tilaustuote	-M	Laitteeseen integroitava moduuli

Värivaihtoehdot:

- RAL9010 Kermanvalkoinen
- RAL9003 Puhdas valkoinen (koodi -W)
- RAL9006 Harmaa (koodi -G)

Tekniset tiedot

TED-05P-5V	
Asennustapa	Pinta/upporasia, integroitava moduuli
Pintakojerasian tyyppi	Yhteensopiva: Schneider Exxact Snro 24 181 31
Suojaluokitus	IP21 sisäkäyttö
Käyttöjännite	5 VDC
Tehonkulutus	0,1W
Kytkenäteho (max)	4,5W /45VDC Transistorilähtö, Open collector
Kytkenävirta	0,1A
Käyttölämpötila-alue	-25 °C ... +50 °C
Hämärätason tunnistusalue	10 ... 75 lux / aseteltavissa 0 ... 100 lux
Havainnointikulma	Vakiolinssi 135°
	Pitkän matkan linssi 105° (-H-versio)
Asetusten muuttaminen	OPEKA-M ohjelmointilaitteella (Saatavana lisävarusteena)

