

**OHJELMOITAVA
LIIKETUNNISTIN/
HÄMÄRÄKYTKIN
5 V**

TED-05-5V

***SUUNNITeltu ERILAISTEN
LOGIIKOIDEN OHJAUKSEEN***



- Ohjelmoitava
- Suunniteltu erilaisten logiikoiden ohjaukseen
- Käyttöjännite 5 V dc
- Vakiolinssin lisäksi saatavan myös pitkän matkan linssi, jolla tunnistus toimii jopa 15-20 metrin etäisyydeltä (-H-versio)
- Asetuksia mahdollista muuttaa OPEKA-ohjelmointilaitteella tai tas-
kulampun avulla
- OPEKA- ohjelmointilaite lisävarusteena

OHJELMOITAVA LIIKETUNNISTIN/ HÄMÄRÄKYTKIN 5 V

TED-05-5V

26 XXX XX	TED-05-5V	Uppo- tai pintakojerasiaan, puolijohderele, max 100W
26 XXX XX	TED-05-5V-M	Laitteeseen integroitava moduuli
Tilaustuote	TED-05-5V-1207	Ns. minuutti versio. Päällä oloaika säädettävissä OPEKA-2M kaukosäätimellä, 1min, 2min, 5min, 10min tai 20min
Tilaustuote	TED-05-5V – H	Varustettuna pitkän matkan linssillä

Tekniset tiedot

Asennusmahdollisuudet	Uppo- tai pintakojerasiaan IP21 Ulkokäyttöön IP64 Liiketunnistinmoduuli laitteeseen integroitavaksi (-M)
Pintakojerasian tyyppi	yhteensopiva: Schneider Exxact sstl 24 181 31
Kotelointi	IP21, IP64
Käyttöjännite	5 Vdc
Lähtö No/Nc	Avokollektori 100 mA/45 Vdc
Käyttölämpötila-alue	-25 °C ... +50 °C
Tehonkulutus	< 100 mW
Liiketunnistusalue	
Vakiolinssi	360° / 150°
Pitkän matkan linssi (H)	360° / 100°
Hämärätason tunnistusalue	0....100 lux (luonnonvalo)