

# **OHJELMOITAVA LIIKETUNNISTIN 230 V**

**TED-05**

***Suunniteltu ja valmistettu  
Suomessa!***



- Ohjelmoitava
- Käyttöjännite 230 VAC
- Valittavana Inrush-rele tai puolijohderele
- Toimii liiketunnistimena, hämähäkytkimenä tai läsnäolotunnistimena tai näiden yhdistelmänä
- Vakiolinssin lisäksi saatavana myös pitkän matkan linssi, jolla tunnistus toimii jopa 15-20 metrin etäisyydeltä (-H-versio)
- Asetuksia mahdollista muuttaa lisävarusteena saatavalla OPEKA-M ohjelmointilaitteella



# OHJELMOITAVA LIIKETUNNISTIN 230 V

## TED-05



### Snro

|             |              |                                                                    |
|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|
| 26 053 20   | TED-05P      | Uppo- tai pintakojerasiaan, puolijohderele, max 100W               |
| 26 053 21   | TED-05P-U    | Ulkokäyttöön IP64, puolijohderele, max 100W                        |
| 26 053 25   | TED-05R      | Uppo- tai pintakojerasiaan, Inrush-rele, max 1000W $\cos\phi=0,75$ |
| 26 053 26   | TED-05R-U    | Ulkokäyttöön IP64, Inrush-rele, max 1000W $\cos\phi=0,75$          |
| Tilaustuote | -H           | Liiketunnistin varustettuna pitkän tunnistusalueen linssillä       |
| Tilaustuote | TED-05R-1287 | Sekuntiversio pulssiohjaukseen 3-30 s                              |
| Tilaustuote | -M           | Integroitava moduuli                                               |

### Värivaihtoehdot:

- RAL9010 Kermanvalkoinen
- RAL9003 Puhdas valkoinen (koodi -W) vain sisäkäyttöön
- RAL9006 Harmaa (koodi -G) vain sisäkäyttöön

### Tekniset tiedot

| TED-05                    |                                                                            |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Asennustapa               | Pinta/upporasia, pintakotelo, integroitava moduuli                         |
| Pintakojerasian tyyppi    | Yhteensopiva: Schneider Exxact Snro 24 181 31                              |
| Suojaluokitus             | IP21 sisäkäyttö, IP64 ulkokäyttö                                           |
| Käyttöjännite             | 230 VAC                                                                    |
| Tehonkulutus              | n. 1W                                                                      |
| Kytkentäteho (max)        | -P max 100W Puolijohderele<br>-R max 1000W Inrush rele ( $\cos\phi=0,75$ ) |
| Kytkentävirta             | -P 0,8A, -R 10A                                                            |
| Käyttölämpötila-alue      | -25 °C ... +50 °C                                                          |
| Hämäritason tunnistusalue | 10 ... 75 lux / aseteltavissa 0 ... 100 lux                                |
| Havainnointikulma         | Vakiolinssi 360° / 135°<br>Pitkän matkan linssi 360° / 105° (-H-versio)    |
| Asetusten muuttaminen     | OPEKA-M ohjelmointilaitteella (Saatavana lisävarusteena)                   |

