

TED-02

HÄMÄRÄKYTKIN
230V, 12-48V

**KÄRKIÄ
SÄÄSTÄVÄ
RAKENNE!**



***Tuotteessa releen kaksoiskytkentä estää kärkiä
palamasta, ja pidentää tuotteen käyttöikää.***

TED-02 on asiakaskokemusten mukaan paranneltu versio TED-01 hämäräkytkimestä. Siinä releen kaksoiskytkennällä on eliminoitu ongelma, joka polttaa kärjet helposti peruskäytössä. Hämäräkytkin on saatavilla sekä verkkovirrälle 230V että matalajänniteasennuksiin 12-48V.



HÄMÄRÄKYTKIN 230V, 12-48V

TED-02



TED-02:ssa on vakiona asennettu sekä ilmanvaihtuventtiili että läpivienti max 10 mm kaapelille.

Snro

26 053 30	TED-02
26 053 31	TED-02-48

Värivaihtoehdot:

- RAL7035 (Harmaa) / Kirkas

Tekniset tiedot

	TED-02	TED-02-48
Asennustapa		Pintakotelo
Suojaluokitus		IP64 ulkokäyttö
Mitat		65, 115, 55
Käyttöjännite	230 VAC	12-48 VDC
Tehonkulutus	0,5 W	0,1 W
KytKentäteho (max)	2400W (induktiivinen/resistiivinen)	60W - 240W
KytKentävirta	max 10A	max 5A
Käyttölämpötila-alue		-25 °C ... +50 °C
Hämärätason tunnistusalue	10 ... 75 lux / aseteltavissa 0 ... 100 lux	
Asetusten muuttaminen		OPEKA-M kaukosäätimellä

