

OHJELMOITAVA LIIKETUNNISTIN 230 V LED-VALAISTUKSELLE

TED-05AR

***Suunniteltu ja valmistettu
Suomessa!***



- Suunniteltu erityisesti LED-valaistukselle
- Ohjelmoitava
- Käyttöjännite 230 VAC, jopa 2800 W kuormalle
- Kipinävapaa kosketin
- Induktiiviselle ja resistiiviselle kuormalle
- Toimii liiketunnistimena, hämäräkytkimenä, läsnäolotunnistimena tai näiden yhdistelmänä
- Vakiolinssin lisäksi saatavana myös pitkän matkan linssi, jolla tunnistus toimii jopa 15-20 metrin etäisyydelle (-H-versio)
- Asetuksia mahdollista muuttaa lisävarusteena saatavalla OPEKA-M ohjelmointilaitteella



OHJELMOITAVA LIIKETUNNISTIN 230 V LED-VALAISTUKSELLE

TED-05AR



Snro

26 053 34	TED-05AR	Uppo- tai pintakojerasiaan
26 053 35	TED-05AR-U	Ulkokäyttöön IP64
Tilaustuote	-H	Liiketunnistin varustettuna pitkän tunnistusalueen linssillä
Tilaustuote	-M	Integroitava moduuli

Värivaihtoehdot:

- RAL9010 Kermanvalkoinen
- RAL9003 Puhdas valkoinen (koodi -W) vain sisäkäyttöön
- RAL9006 Harmaa (koodi -G) vain sisäkäyttöön

Tekniset tiedot

	TED-05AR	TED-05AR-U
Snro	26 053 34	26 053 35
Suojaluokitus	IP21 sisäkäyttö	IP64 ulkokäyttö
Asennustapa	Pinta/upporasia, integroitava moduuli	Pintakotelo, integroitava moduuli
Mitat	85 mm x 85 mm x 45mm	86 mm x 86 mm x 61 mm
Käyttöjännite	230 VAC	
Tehonkulutus	0,5W	
Kytkentäteho (max)	2800 W (induktiivinen/resistiivinen)	
Käyttölämpötila-alue	-25 °C ... +50 °C	
Havainnointikulma		
Vakiolinssi	135°	
Pitkän matkan linssi (-H)	105°	
Hämärätason tunnistusalue	10 ... 75 lux / aseteltavissa 0 ... 100 lux	
Asetusten muuttaminen	OPEKA-M ohjelmointilaitteella (Saatavana lisävarusteena)	

