

Valaisimien himmennys

Painonappi + Langattoman himmennuksen 230VAC
Vastaanotin mahdollistaa kahdenlaista himmennystä,
joita voi käyttää myös samanaikaisesti:

- himmennys jousipalautteisella kytkimellä
- langattoman himmennuksen



Langattoman himmennuksen
230VAC Vastaanotin

Tuotekoodi: JPL-LSREC2-230V

Sähkönumero: 2610609

Vastaanotin, jolla saadaan 230V TRIAC-himmennettävät valaisimet langattomaan ohjaukseen. Voidaan kytkeä yhdelle valaisimelle tai useamman valaisimen ryhmälle 220W maksimikuormaan asti.

- Koko: 175 x 45 x 27 mm
- Maksimikuorma: 220W
- Käyttölämpötila: -30 - +50°C
- Toimintaetäisyys: 30 m

1. Himmennys jousipalautteisella kytkimellä:

- himmennys 1-100%
- voit ketjuttaa haluamasi määrän jousipalautteisia kytkimiä samalle valoryhmälle
- muistaa asetetun valotehon käytettäessä valoja pois päältä
- asennusohjeet toimitetaan vastaanottimen mukana

2. Langaton himmennys painonappivastaanottimen avulla:

- tulee käyttää langatonta säädintä, kuva vieressä
- himmennys 1-100%
- voi ketjuttaa haluamansa määrän langattomia himmentimiä samalle valoryhmälle
- muistaa asetetun valotehon käytettäessä valoja pois päältä
- asennusohjeet toimitetaan vastaanottimen ja myös langattoman himmentimen mukana



Langaton himmennuksen säätö



Langaton säädin, himmennys 12-24V

Tuotekoodi: JPL-LSDIM

Sähkönumero: 2610603

- 4-kanavainen - mahdollisuus ohjata 4 eri valaisinryhmää
- voi linkittää useita säätimiä samalle valoryhmälle
- toimintasäde 30m, toimii väliseinien läpi
- tarkoitettu valonvääristä säädettävällä valonauhalla

Näppäimet: ON/OFF-näppäin

- ON/OFF-näppäin
- napit neljälle eri valoryhmälle (1-4)
- napit portaittaiselle himmennykselle
- napit portaittaiselle valonvärin säädölle
- 4 eri valaistustilannevaihtoehtoa (S1-S4)

Vastaanotin monipuoliseen langattomaan käyttöön 12-24V

Tuotekoodi: JPL-LSREC2-12-24V

Sähkönumero: 2610611

- käyttöjännite 12-24VDC
- toimintasäde 30m, jota voi jatkaa sijoittamalla vastaanottimia 30m välein
- toimii seinän läpi
- maksimikuorma 6A/kanava
- muistitoiminto; muistaa viimeisimmät asetukset
- mitat 115*38*20mm
- voi säätää RGBW-tuotteita tai valonvääristä säädettäviä tuotteita
- mahdollisuus himmentämiseen

Langaton valonvärin säätö



Langaton säädin, valonvärin säätö 12-24V

Tuotekoodi: JPL-LSCCT

Sähkönumero: 2610614

- 4-kanavainen - mahdollisuus ohjata 4 eri valaisinryhmää
- voi linkittää useita säätimiä samalle valoryhmälle
- toimintasäde 30m, toimii väliseinien läpi
- tarkoitettu valonvärisäädettävällä valonauhalle

Näppäimet: ON/OFF-näppäin

- ON/OFF-näppäin
- napit neljälle eri valoryhmälle (1-4)
- napit portaittaiselle himmennykselle
- napit portaittaiselle valonvärin säädölle
- 4 eri valaistustilannevaihtoehtoa (S1-S4)

Vastaanotin langattomaan himmennykseen 12-24V

Tuotekoodi: JPL-LSREC1-12-24V

Sähkönumero: 2610610

- käyttöjännite 12-24VDC
- toimintasäde 30m, jota voi jatkaa sijoittamalla vastaanottimia 30m välein
- toimii seinän läpi
- maksimikuorma 6A/kanava
- muistitoiminto; muistaa viimeisimmät asetukset
- mitat 115*38*20mm

Langaton RGBW-ohjaus



Langaton säädin, RGBW 12-24V

Tuotekoodi: JPL-LSRGB

Sähkönumero: 2610612

- 4-kanavainen - mahdollisuus ohjata 4 eri valaisinryhmää
- voi linkittää useita säätimiä samalle valoryhmälle
- toimintasäde 30m, toimii väliseinien läpi
- tarkoitettu RGBW-valonauhojen säätämiseen

Näppäimet: ON/OFF-näppäin

- ON/OFF-näppäin
- RGBW-värin portaaton säätö liu'uttamalla sormea
- napit neljälle värille: R/G/B/W(3000K)
- napit portaittaiselle himmennykselle
- napit portaittaiselle valonvärin säädölle
- 2 eri valaistustilannevaihtoehtoa

Vastaanotin monipuoliseen langattomaan käyttöön 12-24V

Tuotekoodi: JPL-LSREC2-12-24V

Sähkönumero: 2610611

- käyttöjännite 12-24VDC
- toimintasäde 30m, jota voi jatkaa sijoittamalla vastaanottimia 30m välein
- toimii seinän läpi
- maksimikuorma 6A/kanava
- muistitoiminto; muistaa viimeisimmät asetukset
- mitat 115*38*20mm
- voi säätää RGBW-tuotteita tai valonvärisäädettäviä tuotteita
- mahdollisuus himmentämiseen