

ENERGY SAVER



Maa-anturi

Aktiivinen anturi

Käyttö

Lumensulatukseen maasta



Lämpötila &
kosteus



30 mm

- ✓ Energiansäästö jopa 90 %
- ✓ Säädetty maanpinnan mukaan
- ✓ Huoltovapaa

Yhdistetty lämpötila- ja kosteusanturi lumen sulatusmaahan säädettyä anturisolittimella. Käytetään lisävarusteena EB-Therm 800:lle Max/Min-tilassa. Adapteria voidaan säätää valmiin maanpinnan mukaan jopa 35 mm. Anturi on kapasitiivinen ja siten huoltovapaa. Verrattuna asennukseen, jossa on pelkkä lämpötilansäätö, tämä yhdistetty ohjaus säästää energiaa jopa 90 %.

Tekniset tiedot

Liitäntäjännite	24 VDC
Liitäntäkaapelin pituus	15,0 m
Väri	Musta
Johtimien määrä	6 kpl
Katkaisukyky	200 mA
Halkaisija	105 mm
Kosteusanturi	Kapasitiivinen – lähtösignaali 24 VDC
Anturikaapelin jatkos, maks.	50 m, 1,5 mm ²
Kotelointiluokka	IP67
Oikosulkusuojaus	Sisäänrakennettu
Anturipään materiaali	PA6, GF30%
Kaapelin materiaali	TPE
Lämpötila-alue	-25 - 70 °C

Asiakirjat



Käyttöohje



CE-asiakirja

Takuu



Ebeco tarjoaa 5 vuoden tuotetakuun
materiaalivikojen varalta.
Takuuehdot

Tuoteluettelo

Tuotenumero

8581601

SNRO-numero

2615634

Lisätietoja tästä tuotteesta:

<https://www.ebeco.fi/tuotteet/lisavarusteet/maa-anturi>