


CDS-A/N

Tuotenumero

26 183 00

GTIN

4015120016530



Tuotekuvaus

- Pinta-asennettava hämäräkytkin valaistusten automaattiseen kytkentään
- Kuormitukseton relekontakti
- Valoarvon asetus ulkoa käsin
- LED-säätöapu (viiveetön)

Tekniset tiedot

Käyttöliittymä	Asetussäätimellä
GENEERINEN	
Vaatimustenmukaisuus	CE, RoHS, WEEE
Takuu	3 vuotta
KIINNITYS	
Asennustapa	Pinta-asennus
Asennuspaikka	Seinäasennus
KOTELO	
Mitat	Pituus 96 mm x Leveys 76 mm x Korkeus/syvyys 52 mm
Paino	153 g
Raaka-aine	UV-säteilyä kestävä polycarbonaatti
Kotelointiluokka	IP54
Sallittu ympäristölämpötila	-25 °C...+55 °C
Suhteellinen ilmankosteus	5 - 93 %, ei kondensoituvaa
Väri	valkoinen, lähes kuin RAL 9010

SÄHKÖSUUNNITTELUN

Suojausluokka	II
Nimellisjännite	230 V / 50 Hz
Tehontarve	1 W

ANTURIT

Kirkkaus	5 - 300 lx
Valokanavien määrä	1
HVAC-kanavien määrä	0
Vakiovalonsäätö	—
Kytkeäviive pimeästä kirkkaaseen (s)	60 s
Kytkeäviive kirkkaasta pimeään (s)	60 s

OHJAUS

Rajapinta	Kytkeä
Kontakti	Sulkukosketin / kellumaton
Kytkeäteho, kanava 1	230 V/50 Hz, 2300 W/10 A (cos phi = 1), 690 VA/3 A (cos phi = 0,5), 12/24 V =/5 A, kuormitukseton relekontakti

CDS-A/N

Tuotenumero	GTIN
26 183 00	4015120016530

Mittapiirustus	Kytkenäkaaviot
