ESYLUX

Tilausnimike	Tilausnumero	EAN-koodi
CDS-A/N ruskea	ED10016547	4015120016547

Lyhyt kuvaus:

- Pinta-asennettava hämäräkytkin valaistusten automaattiseen kytkentään
- Kuormitukseton relekontakti
- Valoarvon asetus ulkoa käsin
- LED-säätöapu (viiveetön)
- Tarkat asetukset uuden valodiodin avulla
- Päälle-/poiskytkentäviive
- Kaksinkertainen johtojen sisäänvienti alhaalta tai kotelon takaseinän läpi mahdollista
- Pistoliittimet (jopa 2,5 mm²) nopeaan ja yksinkertaiseen asennukseen
- Suuri liitäntätila
- Soveltuu seinä- ja sisäkulma-asennukseen
- Sopii vanhaan ja uuteen, vaihdettavan moduulin ansiosta
- Kotelo iskunkestävää, UV-säteilyä kestävää polykarbonaattia
- Katoamattomat jaloteräsruuvit

Tekniset tiedot:

Verkkojännite	230 V ~, 50 Hz
Kytkentäteho	230 V ~, 50 Hz, 10 A (cos fii = 1), 3 A (cos fii = 0,5), 12/24 V =/5 A, kuormitukseton relekontakti
Valoarvo	5 - 300 lux
Päällekytkentäviive	60 s
Poiskytkentäviive	60 s
Sallittu ympäristölämpötila	-25 °C...+55 °C
Kotelointiluokka	IP 54
Suojausluokka	II
Tarkastusmerkki	TÜV Süd
Asennustapa	Seinäasennus
Kotelon materiaali	UV-säteilyä kestävä polykarbonaatti
Mitat n.	korkeus 96 mm x leveys 76 mm x pituus 52 mm
Farbvarianten	valkoinen, lähes kuin RAL 9010, ruskea, lähes kuin RAL 8017

Lisävaruste

HÄMÄRÄKYTKIMET CDS-A/N

Tilausnimike	Tilausnumero	EAN-koodi
CDS-A/N ruskea	ED10016547	4015120016547

Mitat [mm]



Schaltplan

Dämmerungsschalter CDS-A/T



CDS-A/N
CDSi-A/N



CDSi-A/N16AX



CDS-E



Standardbetrieb: Brücke werkseitig eingebaut → 230 V ~ werden geschaltet.
Wenn die werkseitig eingebaute Brücke entfernt wird, kann der Relaiskontakt potenzialfrei genutzt werden.

www.esylux.com