


CDS-A/T

Tuotenumero

26 183 03

GTIN

4015120010040



Tuotekuvaus

- Pinta-asennettava hämäräkytkin valaistusten automaattiseen kytkentään
- Integroitu päivä-aikakytkin erilaisilla kytkentämahdollisuuksilla
- Kuormitukseton relekontakti
- Valoarvon asetus ulkoa käsin

Tekniset tiedot

Käyttöliittymä	Asetussäätimellä
GENEERINEN	
Eriyiset tuotetoiminnot	Integroitu päivä-aikakytkin
Vaatimustenmukaisuus	CE, RoHS, WEEE
Takuu	3 vuotta
Integroitu ajastin	✓
KIINNITYS	
Asennustapa	Pinta-asennus
Asennuspaikka	Seinäasennus
KOTELO	
Mitat	Pituus 114 mm x Leveys 80 mm x Korkeus/syvyys 51 mm
Paino	264 g
Raaka-aine	UV-säteilyä kestävä polycarbonaatti
Kotelointiluokka	IP54
Sallittu ympäristölämpötila	-25 °C...+55 °C
Suhteellinen ilmankosteus	5 - 95 %, ei kondensoituvaa
Väri	valkoinen, lähes kuin RAL 9010

Liitäntä	2,5 mm ² / 1,5 mm ²
SÄHKÖSUUNNITTELUN	
Suojausluokka	II
Nimellisjännite	230 V / 50 Hz
Tehontarve	1,2 W
ANTURIT	
Valomittaus	Sekavalo
Kirkkaus	5 - 300 lx
Valokanavien määrä	1
HVAC-kanavien määrä	0
Vakiovalonsäätö	—
Kytkeväiive pimeästä kirkkaaseen (s)	60 s
Kytkeväiive kirkkaasta pimeään (s)	60 s
OHJAUS	
Rajapinta	Kytkevä
Kontakti	Sulkukosketin / kellumaton
Kytkeväteho, kanava 1	230 V/50 Hz, 2300 W/10 A (cos phi = 1), 690 VA/3 A (cos phi = 0,5), 12/24 V =/5 A, kuormitukseton relekontakti

CDS-A/T

Tuotenumero	GTIN
26 183 03	4015120010040

Mittapiirustus	Kytkenäkaaviot
