


Tilausnimike	Tilausnumero	EAN-koodi
PD-C360/12 mini Slave opaali-matta	EP10426070	4015120426070



Lyhyt kuvaus:

- Mini-"Slave"-ilmaisain ja 360°:n tunnistusalue upotettuun kattoasennukseen valaistuksen kytkemiseksi tarpeen mukaan, näin energiakustannukset alenevat tuntuvasti
- Halkaisijaltaan **jopa 12 m:n kantomatalla** edullinen järjestelmäajennus jopa 9 lisälaitteella
- Kaikki parametrit asetetaan "Master"-ilmaisimessa, "Slave"-ilmaisain tunnistaa liikkeen ja ilmoittaa nämä edelleen "Masterille"
- Pieni kompakti rakennekoko halkaisijaltaan vain 25 mm:n mittaiselle asennusreiälle
- Kiinteä, 60 cm pitkä liitäntäjohto
- Uusi universaali ESYLUX-liitäntäteknikka nopeaan asennukseen ripustettuihin sisäkatteihin, valaisimiin, upporasioihin, kaappeihin jne.
- Upotettuna kattoasennuksena ripustettuihin, suljettuihin sisäkatteihin mukana tulevilla jousipitimillä tai kiinnitysrenkaalla
- Kohdistettu alueiden vaimennus mukana tulevalla linssimaskilla
- "Slave"-ilmaisain voidaan liittää seuraaviin ilmaisimiin: PD-C360i/8 mini, PD-C360i/12 mini, PD-C360i/8 mini DIM, PD-C360i/12 mini DIM

Tekniset tiedot:

Verkköjännite	230 V ~, 50 - 60 Hz
Tehontarve n.	0,2 W
Tunnistusalue	360°
Kantomatka	halkaisija n. 12 m, asennuskorkeuden ollessa 3 m
Sallittu ympäristölämpötila	-10 °C...+50 °C
Koteloitiluokka	IP 55
Suojausluokka	II
Tulojohto	60 cm, 3 x 1,00 mm ²
Toimituslaajuus	sis. linssimaskin, asennusjousipitimet, asennuskiinnitysrenkaan
Tarkastusmerkki	TÜV Süd
Asennustapa	Upotettu kattoasennus
Kotelon materiaali	UV-säteilyä kestävä polyeteeni, UV-säteilyä kestävä polykarbonaatti
Mitat n.	korkeus 70 mm, Ø 58 mm, asennusreiän mitta: Ø 25 mm
Farbvarianten	asennussyvyys: n. 45 mm opaali-matta


Lisävaruste

- EP10426391 - Spottiadapteri 51/25 opaali-matta

Tilausnimike
PD-C360/12 mini Slave opaali-matta

Tilausnumero
EP10426070

EAN-koodi
4015120426070



Mitat [mm]

