TIETOLEHTI

PD-C 360/8 mini Slave

Tuotenumero	GTIN
26 183 08	4015120426063

230 V ~ | Ø 8 m | 360° | IP55

Tuotekuvaus

- "Slave"-läsnäoloilmaisin "Master"-läsnäoloilmaisimen tunnistusalueen laajentamiseen, 360°:n tunnistusalueella kattoasennukseen
- Kantomatka jopa 8 metriä edullinen järjestelmälaajennus jopa 10 lisälaitteella
- "Slave"-ilmaisimen liitäntä on mahdollista seuraaviin malleihin:
  - PD-C360i/8 mini / PD-C360i/8 mini-3m / PD-C360i/8 mini DIM
  - PD-C360i/12 mini / PD-C360i/12 mini DIM

Tekniset tiedot

GENEERINEN	
Vaatimustenmukaisuus	CE, RoHS, WEEE
Takuu	5 vuotta

KIINNITYS	
Asennustapa	Tasoasennus
Asennuspaikka	Kattoon
Asennusmitta	Upotussyvyys: 45 mm, Ø 25 mm

KOTELO	
Mitat	Korkeus/syvyys 60 mm, Ø 33 mm
Paino	83 g
Raaka-aine	UV-säteilyä kestävä PE, UV-säteilyä kestävä polykarbonaatti
Kotelointiluokka	IP55
Sallittu ympäristölämpötila	-25 °C...+50 °C
Suhteellinen ilmankosteus	5 - 93 %, ei kondensoituva
Väri	opaali matta
Liitäntä	1,5 mm²

SÄHKÖSUUNNITTELUN	
Suojausluokka	II
Nimellisjännite	230 V / 50 Hz
Tulojohto	60 cm, 3 x 1,00 mm²
Tehontarve	0,2 W

ANTURIT	
Tunnistusalue	360°
Tunnistusetäisyys poikittain	Ø 8 m
Tunnistusetäisyys suoraan	Ø 5 m
Tunnistusetäisyys, läsnäolon havaitsemisalue	Ø 3 m
Tunnistusalue	jopa 50 m²
Vastaanotin Asennuskorkeus	3 m
Maks. Asennuskorkeus	5 m
Valomittaus	ei
Painiketulo HVAC	–
Slave-tulo	ei
Täysautomatiikka	ei
Puoliautomatiikka	ei
Vakiovalonsäätö	–
Kytkentäviive pimeästä kirkkaaseen (s)	0 s
Kytkentäviive kirkkaasta pimeään (s)	30 s

OHJAUS	
Kanava 1	Läsnäolo
Rajapinta	ei merkitystä
Kontakti	Väyläjärjestelmä
Painiketulo kanava 1	–
Viiveaika	ei merkitystä
Master/slave-toiminto	–
Manuaalinen yliohjaus	ei

TIETOLEHTI

PD-C 360/8 mini Slave

Tuotenumero	GTIN
26 183 08	4015120426063

Mittapiirustus	Tunnistusalueet	Tunnistusetäisyys	
		Halkaisija (A)	Ø 8 m
		Edessä (B)	Ø 5 m
		Läsnäolon havaitsemisalue (C)	Ø 3 m