


RC 230i, musta

Tuotenumero

26 183 46

GTIN

4015120015519



Tuotekuvaus

- Liikeilmais ja 230°:n tunnistusalue sekä pitkä kantomatka
- 360°:n alirymintäsuoja mahdollistaa aukottoman tunnistuksen, sammutettavissa kaukosäätimellä
- Kiinteästi tallennettu tehdasohjelma takaa välittömän käyttövalmiuden

Tekniset tiedot

Käyttöliittymä	Asetussäätimellä, Infrapunakaukosäätimellä
----------------	--

GENEERINEN

Erityiset tuotetoiminnot	Helppo ohjelmoida kaukosäätimellä "blue mode" -tekniikalla
Vaatumustenmukaisuus	CE, RoHS, WEEE
Takuu	5 vuotta

KIINNITYS

Asennustapa	Pinta-asennus
Asennuspaikka	Kattoon / Seinäasennus

KOTELO

Mitat	Pituus 135 mm x Leveys 78 mm x Korkeus/syvyys 105 mm
Paino	324 g
Raaka-aine	UV-säteilyä kestävä polykarbonaatti
Kotelointiluokka	IP54
Sallittu ympäristölämpötila	-25 °C...+55 °C
Suhteellinen ilmankosteus	5 - 95 %, ei kondensoituvaa
Väri	musta, lähes kuin RAL 9005
Liitäntä	2,5 mm ² / 1,5 mm ²

SÄHKÖSUUNNITTELUN

Suojausluokka	II
Nimellisjännite	230 V / 50 Hz
Tehontarve	0,3 W
Kytkenävirta	100 A / 200 µs

ANTURIT



Tunnistusalue	230° (2 x 115° asetettavissa erikseen) ja 360° alirymintäsuoja
Tunnistusetäisyys poikittain	Ø 40 mm
Tunnistusetäisyys suoraan	Ø 16 mm
Tunnistusalue	jopa 804 m ²
Tunnistusetäisyys alirymintäsuoja	Ø 6 mm
Kantotakan sovittaminen	sähköinen, mekaanisesti, anturia kohden, 2 x 115°
Vastaanotin Asennuskorkeus	2,5 m
Maks. Asennuskorkeus	4 m
Valomittaus	Sekavallo
Kirkkaus	2 - 2500 lx
Valokanavien määrä	1
Painiketulo HVAC	—
Slave-tulo	ei
Rinnakkain kytkettävien ilmaisinten lukumäärä	8
Täysautomaatiikka	kyllä
Puoliautomaatiikka	ei
Pulssitoiminto	kyllä
Vakiovalonsäätö	—
Kytkenäviive pimeästä kirkkaaseen (s)	5 s
Kytkenäviive kirkkaasta pimeään (s)	0 s



OHJAUS

Kanava 1	Valaistus
Rajapinta	Kytkenä
Kontakti	Sulkukosketin / kellumaton
Kytkenäteho, kanava 1	230 V/50 Hz, 16 A rele, 2300 W/10 A (cos phi = 1),

RC 230i, musta

Tuotenumero	GTIN		
26 183 46	4015120015519		
		1150 VA/5 A (cos phi = 0,5)	Master/slave-toiminto
Painiketulo kanava 1	—		Manuaalinen ylioheutus
Viiveaika	pulssi/n. 15 s - 30 min.		— ei

Mittapiirustus	Tunnistusalueet	Tunnistusetäisyys	
		 Halkaisija (A)	Ø 40 m
		 Edessä (B)	Ø 16 m
		 Aliryömintäsuoja (C)	Ø 6 m



Kytkenäkaaviot	Kytkenäkaaviot
	

Vakiokäytössä enintään kahdeksan laitteen rinnankytkentä

Induktiviteetteja (esim. releet, kontaktorit, kytkentälaitteet) kytkettäessä voi RC-suodattimen käyttö olla tarpeen.

RC 230i, musta

Tuotenumero	GTIN
26 183 46	4015120015519

Kytkenäkaaviot	Kytkenäkaaviot
	

Vakiokäyttö ylimääräisellä kestovalaistustoiminnolla ulkoisen kytkimen avulla.

Rinnankytkentä porrasvalaistusautomaatin kytkentä