

PD 360/24 Slave

Tuotenumero

26 183 48

GTIN

4015120425127



Tuotekuvaus

- "Slave"-länäoloilmaisim "Master"-länäoloilmaisimen tunnistusalueen laajentamiseen, 360°:n tunnistusalueella kattoasennukseen
- Jopa 24 metrin kantomata , Ø edullinen järjestelmälaajennus jopa 6 lisälaitteella
- Soveltuu ihanteellisesti asennettavaksi suuriin, kork. 10 m:n korkeuksiin, kuten urheiluhalleihin, varastohalleihin jne.
- "Slave"-ilmaisimen liitäntä on mahdollista seuraaviin länäoloilmaisimiin:
 - PD 360i/8
 - PD 360i/24
 - PD 180i/R

Tekniset tiedot



GENEERINEN	
Vaatimustenmukaisuus	CE, RoHS, SundaHus, WEEE
Takuu	3 vuotta
KIINNITYS	
Asennustapa	Uppoasennus
Asennuspaikka	Kattoon
Asennusmitta	Upotussyvyys: 15 mm, Ø 60 mm
KOTELO	
Mitat	Korkeus/syvyys 75 mm, Ø 140 mm
Paino	315 g
Raaka-aine	UV-säteilyä kestävä polykarbonaatti
Kotelointiluokka	IP20 upotusmallina, IP54 pinta-asennusrasialla (tilattava erikseen)
Sallittu ympäristölämpötila	0 °C...+50 °C
Suhteellinen ilmankosteus	5 - 95 %, ei kondensoituvaa
Väri	valkoinen, lähes kuin RAL 9010
Liitäntä	2,5 mm ² / 1,5 mm ²
SÄHKÖSUUNNITTELUN	
Suojausluokka	II
Nimellisjännite	230 V / 50 Hz
Tehontarve	0,4 W
ANTURIT	

Tunnistusalue	360°
Tunnistusetäisyys poikittain	Ø 24 m
Tunnistusetäisyys suoraan	Ø 8 m
Tunnistusetäisyys, länäolon havaitsemisalue	Ø 6 m
Tunnistusalue	jopa 453 m ²
Vastaanotin Asennuskorkeus	3 m
Maks. Asennuskorkeus	10 m
Valomittaus	Sekavalo
Painiketulo HVAC	—
Slave-tulo	ei
Täysautomaattikka	kyllä
Puoliautomaattikka	ei
Pulssitoiminto	kyllä
Vakiovalonsäätö	—
Kytkenäviive pimeästä kirkkaaseen (s)	0 s
Kytkenäviive kirkkaasta pimeään (s)	0 s

OHJAUS	
Kanava 1	Länäolo
Rajapinta	ei merkitystä
Kontakti	Väyläjärjestelmä
Painiketulo kanava 1	—
Viiveaika	ei merkitystä
Master/slave-toiminto	✓
Manuaalinen ylioheus	ei

PD 360/24 Slave

Tuotenumero 26 183 48
GTIN 4015120425127

Mittapiirustus	Tunnistusalueet	Tunnistusetäisyys	
		Halkaisija (A)	Ø 24 m
		Edessä (B)	Ø 8 m
		Läsnäolon havaitsemisalue (C)	Ø 6 m