

PD 360/8 Slave

Tuotenumero

26 183 50

GTIN

4015120425028



Tuotekuvaus

- "Slave"-läsnäoloilmaisimien "Master"-läsnäoloilmaisimen tunnistusalueen laajentamiseen, 360°:n tunnistusalueella kattoasennukseen
- Kantomatka jopa 8 metriä edullinen järjestelmälaajennus jopa 6 lisälaitteella
- "Slave"-ilmaisimen liitäntä on mahdollista seuraaviin läsnäoloilmaisimiin:
 - PD 360i/8
 - PD 360i/24
 - PD 180i/R



Tekniset tiedot

GENEERINEN

Vaatimustenmukaisuus	CE, RoHS, WEEE
Takuu	3 vuotta

KIINNITYS

Asennustapa	Uppoasennus
Asennuspaikka	Kattoon
Asennusmitta	Upotussyvyys: 15 mm, Ø 60 mm

KOTELO

Mitat	Korkeus/syvyys 63 mm, Ø 140 mm
Paino	223 g
Raaka-aine	UV-säteilyä kestävä polykarbonaatti
Kotelointiluokka	IP20 upotusmallina, IP54 pinta-asennusrasialla (tilattava erikseen)
Sallittu ympäristölämpötila	0 °C...+50 °C
Suhteellinen ilmankosteus	5 - 95 %, ei kondensoituvaa
Väri	valkoinen, lähes kuin RAL 9010
Liitäntä	2,5 mm ² / 1,5 mm ²

SÄHKÖSUUNNITTELUN

Suojausluokka	II
Nimellisjännite	230 V / 50 Hz
Tehontarve	0,4 W

ANTURIT



Tunnistusalue	360°
Tunnistusetäisyys poikittain	Ø 8 m
Tunnistusetäisyys suoraan	Ø 4 m
Tunnistusetäisyys, läsnäolon havaitsemisalue	Ø 3 m
Tunnistusalue	jopa 50 m ²
Vastaanotin Asennuskorkeus	3 m
Maks. Asennuskorkeus	5 m
Valomittaus	Sekavalo
Painiketulo HVAC	—
Slave-tulo	ei
Täysautomaattikka	kyllä
Puoliautomaattikka	ei
Pulssitoiminto	kyllä
Vakiovalonsäätö	—
Kytkeväviive pimeästä kirkkaaseen (s)	0 s
Kytkeväviive kirkkaasta pimeään (s)	0 s

OHJAUS

Kanava 1	Läsnäolo
Rajapinta	ei merkitystä
Kontakti	Väyläjärjestelmä
Painiketulo kanava 1	—
Viiveaika	ei merkitystä
Master/slave-toiminto	✓
Manuaalinen ylioheus	ei

PD 360/8 Slave

Tuotenumero 26 183 50
GTIN 4015120425028

Mittapiirustus	Tunnistusalueet	Tunnistusetäisyys	
		Halkaisija (A)	Ø 8 m
		Edessä (B)	Ø 4 m
		Läsnäolon havaitsemisalue (C)	Ø 3 m