


PD-C 360i/24 DUOplus-SM

Tuotenumero

26 183 88

GTIN

4015120426810



Tuotekuvaus

- Läsnaöloilmais in ja 360°:n tunn istusal ue kattoasennukseen Pinta-asennus
- Jopa 24 metrin kantom atka 3 m:n suositellussa asennuskorkeudessa ja 2 valaistusvyöhykkeen riippumattomaan ohjaukseen (ikkuna-alue ja sisäalue) läsnäolosta ja päivänvalosta riippuen
- Ylimääräinen kytkentäkontakti (kanava 3) HVAC ylimääräisen valolähteen kytkentään tai lämmityksen/tuuletuksen/ilmastoinnin ohjaukseen läsnäolosta riippuvaisesti
- Kummatkin valokanavat sekä HVAC-kontakti 16 A:n korkeatehoreleellä (Wolframi-alkukontakti)
- Kiinteästi tallennettu tehdasohjelma takaa välittömän käyttövalmiuden

Tekniset tiedot

Käyttöliittymä	Asetussäätimellä, Infrapunakaukosäätimellä
----------------	--

GENEERINEN

Erityiset tuotetoiminnot	Helppo ohjelmoida kaukosäätimellä "blue mode" -tekniikalla
Vaativuuden mukaisuus	CE, RoHS, WEEE
Takuu	5 vuotta

KIINNITYS

Asennustapa	Pinta-asennus
Asennuspaikka	Kattoon

KOTELO

Mitat	Korkeus/syvyys 74 mm, Ø 108 mm
Paino	334 g
Raaka-aine	UV-säteilyä kestävä polycarbonaatti
Kotelointiluokka	IP20
Sallittu ympäristölämpötila	-25 °C...+50 °C
Suhteellinen ilmankosteus	5 - 93 %, ei kondensoituvaa
Väri	valkoinen, lähes kuin RAL 9010
Liitäntä	1,5 mm²

SÄHKÖSUUNNITELUN

Suojausluokka	II
Nimellisjännite	230 V / 50 Hz
Tehontarve	0,3 W
Kytkentävirta	800 A / 200 µs

ANTURIT

Tunnistusalue	360°
---------------	------

Tunnistusetäisyys poikittain	Ø 24 m
Tunnistusetäisyys suoraan	Ø 11 m
Tunnistusetäisyys, läsnäolon havaitsemisalue	Ø 8 m
Tunnistusalue	jopa 453 m²
Vastaanotin Asennuskorkeus	3 m
Maks. Asennuskorkeus	10 m
Valomittaus	Sekavalo
Kirkkaus	5 - 2000 lx
Valokanavien määrä	2
HVAC-kanavien määrä	1
Painiketulo valaistus	2
Painiketulo HVAC	✓
Slave-tulo	kyllä
Slave-ilmaisimien enimmäismäärä	10
Täysautomaattisuus	kyllä
Puoliautomaattisuus	kyllä
Pulssitoiminto	kyllä
Vakiovalonsäätö	–
Kytkentäviive pimeästä kirkkaaseen (s)	300 s
Kytkentäviive kirkkaasta pimeään (s)	30 s

OHJAUS

Kanava 1	Valaistus
Rajapinta	Kytkentä
Kontakti	Sulkukosketin / kellumaton
Kytkentäteho, kanava 1	230 V/50 Hz, 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5)
Painiketulo kanava 1	✓

PD-C 360i/24 DUOplus-SM

Tuotenumero	GTIN
26 183 88	4015120426810


Viiveaika	pulssi/n. 1–30 min
Kanava 2	Valaistus
Lähtö	Kytkenä
Kontakti	Sulkukosketin / kellumaton
Kytkenäteho, kanava 2	230 V/50 Hz, 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5)
Painiketulo kanava 2	✓
Viiveaika kanava 2	n. 1 min – 30 min

Kanava 3	HVAC
Lähtö	Kytkenä
Kontakti	Sulkukosketin/kuormitukseton
Kytkenäteho, kanava 3	230 V/50 Hz, 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5)
Viiveaika kanava 3	n. 1–15 min
Master/slave-toiminto	✓
Manuaalinen ylioheutus	kyllä


Lisävarusteet

Tuotteen nimi	Tuotenumero	GTIN
PD-C 360/8 Slave	26 183 15	4015120055379
PD-C 360/24 Slave	26 183 17	4015120055386
PD-C 360/32 Slave	26 185 32	4015120427770
ESY-Pen	26 185 06	4015120425356
REMOTE CONTROL PDi/plus	71 093 40	4015120425530
REMOTE CONTROL PDi/USER	71 094 03	4015120425547
Mobil-PDi/MDi-universal	26 184 40	4015120433993
BASKET GUARD ROUND LARGE	64 300 13	4015120425608

Mittapiirustus



Tunnistusalueet



Tunnistusetäisyys

Halkaisija (A)	Ø 24 m
Edessä (B)	Ø 11 m
Läsnäolon havaitsemisalue (C)	Ø 8 m

PD-C 360i/24 DU0plus-SM


Tuotenumero

26 183 88

GTIN

4015120426810

Kytentäkaaviot



Vakiokäyttö