

PD-C 360/24 Slave WH

Tuotenumero

26 184 12

GTIN

4015120425790



Tuotekuvaus

- "Slave"-läsnäoloilmaisin "Master"-läsnäoloilmaisimen tunnistusalueen laajentamiseen, 360°:n tunnistusalueella kattoasennukseen
- Jopa 32 metrin kantomatkaa 32 metrin pituinen ja neljän metrin levyinen elliptinen tunnistusalue, 10 metrin asennuskorkeudessa (suurin asennuskorkeus n. 15 m).
- Edulliseen järjestelmälaajennukseen, yhteen "masteriin" liitettävissä enintään 10 slave-läsnäoloilmaisinta
- Soveltuu ihanteellisesti asennettavaksi suuriin n. 15 m:n korkeuksiin, kuten varastohalleihin.
- Monille läsnäoloilmaisimille sarjojen PD-C

Tekniset tiedot

GENEERINEN	
Vaatimustenmukaisuus	CE, RoHS, WEEE
Takuu	5 vuotta
KIINNITYS	
Asennustapa	Uppoasennus
Asennuspaikka	Kattoon
Asennusmitta	Upotussyvyys: 24 mm, Ø 60 mm
KOTELO	
Mitat	Korkeus/syvyys 70 mm, Ø 108 mm
Paino	177 g
Raaka-aine	UV-säteilyä kestävä polykarbonaatti
Kotelointiluokka	IP20 upotusmallina, IP20/IP54 pinta-asennusrasialla (tilattava erikseen), IP20 kattouputusversiona (tasoasennussarja tilattava erikseen)
Sallittu ympäristölämpötila	-25 °C...+50 °C
Suhteellinen ilmankosteus	5 - 93 %, ei kondensoituvaa
Väri	valkoinen, lähes kuin RAL 9010
Liitäntä	2,5 mm ² / 1,5 mm ²
SÄHKÖSUUNNITTELUN	
Suojausluokka	II
Nimellisjännite	230 V / 50 Hz
Tehontarve	0,3 W

ANTURIT	
Tunnistusalue	360°
Tunnistusetäisyys poikittain	Ø 32 m
Tunnistusetäisyys suoraan	Ø 11 m
Tunnistusalue	jopa 805 m ²
Vastaanotin Asennuskorkeus	3 m
Maks. Asennuskorkeus	10 m
Valomittaus	ei
Painiketulo HVAC	—
Slave-tulo	kyllä
Täysautomaatiikka	kyllä
Puoliautomaatiikka	kyllä
Pulssitoiminto	kyllä
Vakiovalonsäätö	—
Kytkeväviive pimeästä kirkkaaseen (s)	0 s
Kytkeväviive kirkkaasta pimeään (s)	30 s
OHJAUS	
Kanava 1	Läsnäolo
Rajapinta	ei merkitystä
Kontakti	Väyläjärjestelmä
Painiketulo kanava 1	—
Viiveaika	ei merkitystä
Master/slave-toiminto	—
Manuaalinen ylioheus	ei



PD-C 360/24 Slave WH

Tuotenumero

GTIN

26 184 12

4015120425790

Mittapiirustus	Tunnistusalueet	Tunnistusetäisyys	
		Halkaisija (A)	Ø 32 m
		Edessä (B)	Ø 11 m