

PD-C 360/32 BMS DALI-2

Tuotenumero

26 185 76

GTIN

4015120424885



Tuotekuvaus

- Läsnaölilmais ja 360°:n
- tunnistusalue kattoasennukseen
- Suuri, halkaisijaltaan jopa 32 m:n tunnistusetäisyys 3 m:n suositellussa asennuskorkeudessa (suurin sallittu asennuskorkeus 5 m) monipuolisiin käyttömahdollisuuksiin
- Valaistusryhmien älykkääseen ohjaukseen DALI-2-standardin mukaisesti (IEC 62386 Part -301, -303, -304).
- Sopii käytettäväksi DALI-2 ohjauslaitteiden kanssa DALI-2-standardin mukaisesti (IEC 62386 Part -103).

Tekniset tiedot

Käyttöliittymä	DALI-Bus
GENEERINEN	
Vaatimustenmukaisuus	CE, RoHS, WEEE
Takuu	5 vuotta
KIINNITYS	
Asennustapa	Uppoasennus
Asennuspaikka	Kattoon
Asennusmitta	Upotussyvyys: 24 mm, Ø 60 mm
KOTELO	
Mitat	Korkeus/syvyys 70 mm, Ø 108 mm
Paino	144 g
Raaka-aine	UV-säteilyä kestävä polykarbonaatti
Pinnan malli	matta
Kotelointiluokka	IP20 upotusmallina, IP20/IP54 pinta-asennusrasialla (tilattava erikseen), IP20 kattoupotusversiona (tasoasennussarja tilattava erikseen)
Sallittu ympäristölämpötila	0 °C...+50 °C
Suhteellinen ilmankosteus	5 - 93 %, ei kondensoituvaa
Väri	valkoinen, lähes kuin RAL 9010
Liitäntä	2,5 mm ² / 1,5 mm ²
SÄHKÖSUUNNITTELUN	
Suojausluokka	II

Nimellisjännite	9,5 - 22,5 V
Kulutus valmiustilassa	< 0,1 W
ANTURIT	
Tunnistusalue	360°
Tunnistusetäisyys poikittain	Ø 32 m
Tunnistusetäisyys suoraan	Ø 11 m
Tunnistusetäisyys, läsnäolon havaitsemisalue	Ø 8 m
Tunnistusalue	jopa 805 m ²
Vastaanotin Asennuskorkeus	3 m
Maks. Asennuskorkeus	10 m
Valomittaus	Sekavalo
Kirkkaus	5 - 2000 lx
Valokanavien määrä	1
Valaisinryhmien määrä	1
Painiketulo valaistus	2
Painiketulo HVAC	—
Vakiovalonsäätö	—
OHJAUS	
Kanava 1	Valaistus
Rajapinta	Arvojen lähetys
Suurin virta DALI	10 mA
Tyhjäkäyntivirta DALI	6 mA
Valokanava	DALI-2
DALI lähtö 1	DALI-Bus/Addressable

PD-C 360/32 BMS DALI-2

Tuotenumero

GTIN

26 185 76

4015120424885

Tunnistusalueet	Tunnistusetäisyys		Kytkenäkaaviot
	Halkaisija (A)	Ø 32 m	
	Edessä (B)	Ø 11 m	
	Läsnäolon havaitsemisalue (C)	Ø 8 m	

Vakiokäyttö

Kytkenäkaaviot

Master/slave-tila