

MD-C 360i/24 WAGO WINSTA

Tuotenumero

26 186 06

GTIN

4015120424816



Tuotekuvaus

- Liikeilmaisoin ja 360°:n tunnistusalue kattoasennukseen
- Suuri Halkaisijaltaan jopa 24 m:n kantomata 3 m:n suositellussa asennuskorkeudessa monipuolisiin käyttömahdollisuuksiin
- 16 A:n korkeatehoiset (Wolframi-alkukontakti), soveltuvat erityisesti kapasitiivisten kuormitusten kytkemiseen, kuten esim. elektronisille kytkentälaitteille, rinnakkaiskompensoiduille loistelampuille, kompakteille loistelampuille, energiansäästölampuille
- Soveltuu ihanteellisesti asennettavaksi suuriin, kork. 5 m:n korkeuksiin, kuten urheiluhalleihin, varastohalleihin jne.
- Automaattinen valonohjaus käyttöille ilman päivänvalo-osuutta tai päivänvalo-osuuden ollessa erittäin vähäistä
- Helppo ohjelmoida kaukosäätimellä "blue mode" -tekniikalla tai säätöelementeillä (kiertokytkin)
- integroitu vaihtokytkin kaukosäätimellä tai asetusäätimellä suoritettavaa asetusta varten - välttää virhekytön ja toimii tihutyösuojauksena
- Kiinteästi tallennettu tehdasohjelma takaa välittömän käyttövalmiuden
- Häiriölähteiden vaimentaminen herkkyyttä DIP-kytkimellä alentamalla
- Ylimääräinen painiketulo, jossa vaihtokytkentätoiminto "Tila = PÄÄLLÄ + POIS/Käytävä = PÄÄLLÄ"
- Vakiomalli upotettuna laitteena
- Pinta- tai upotettu kattoasennus lisävarusteilla
- Peitesuojus ja design-rengas vaihdettavissa/maalattavissa helposti (saatavana lisävarusteena värissä "hopea")
- Suuri johdotustila Powerboxin vähäisen asennussyvyyden ansiosta
- Nopea ja helppo liitäntä pistoliittimillä
- Tunnistusalueen laajennus kork. 8 ilmaisimen rinnankytkennällä
- Kohdistettu alueiden vaimennus mukana tulevilla linssimaskilla

Tekniset tiedot

Käyttöliittymä	Asetussäätimellä, Infrapunakaukosäätimellä
GENEERINEN	
Erityiset tuotetoiminnot	Helppo ohjelmoida kaukosäätimellä "blue mode" -tekniikalla
Vaatimustenmukaisuus	CE, RoHS, WEEE
Takuu	5 vuotta
KIINNITYS	
Asennustapa	Uppoasennus
Asennuspaikka	Kattoon
Asennusmitta	Upotussyvyys: 300 mm, Ø 68 mm
KOTELO	
Mitat	Korkeus/syvyys 107 mm, Ø 108 mm
Paino	265 g
Raaka-aine	UV-säteilyä kestävä polycarbonaatti
Kotelointiluokka	IP20
Sallittu ympäristölämpötila	-25 °C...+50 °C
Suhteellinen ilmankosteus	5 - 93 %, ei kondensoituvaa
Väri	valkoinen, lähes kuin RAL 9010
SÄHKÖSUUNNITTELUN	

Suojausluokka	II
Nimellisjännite	230 V / 50 Hz
Tehontarve	0,6 W
Kytkevävirta	800 A / 200 µs

ANTURIT

Tunnistusalue	360°
Tunnistusetäisyys poikittain	Ø 24 m
Tunnistusetäisyys suoraan	Ø 11 m
Tunnistusalue	jopa 453 m²
Vastaanotin Asennuskorkeus	3 m
Maks. Asennuskorkeus	10 m
Valomittaus	Sekavalo
Kirkkaus	5 - 2000 lx
Valokanavien määrä	1
Painiketulo valaistus	1
Painiketulo HVAC	–
Slave-tulo	ei
Rinnakkain kytkettävien ilmaisinten lukumäärä	10
Täysautomaattisuus	kyllä
Puoliautomaattisuus	kyllä
Pulssitoiminto	kyllä

MD-C 360i/24 WAGO WINSTA

Tuotenumero	GTIN
26 186 06	4015120424816

Vakiovalonsäätö	—
Kytkenäviive pimeästä kirkkaaseen (s)	0 s
Kytkenäviive kirkkaasta pimeään (s)	30 s

OHJAUS	
Kanava 1	Valaistus

Rajapinta	Kytkenä
Kontakti	Sulkukosketin / kellumaton
Kytkenäteho, kanava 1	230 V/50 Hz, 16 A rele, 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5)
Painiketulo kanava 1	✓
Viiveaika	pulssi/n. 1–30 min