

PD-C 360i/24 DUO DALI WAGO WINSTA CodeB

Tuotenumero

26 186 09

GTIN

4015120424656



Tuotekuvaus

- Läsnaölilmais in ja 360°:n tunn istusal ue kattoasennukseen
- Jopa 24 metrin kantomatka 3 m:n suositellussa asennuskorkeudessa
- Elektronisten DALI tai DSI kytkentälaitteiden automaattinen valo-ohjaus tasaiselle kirkkaustasolle läsnäolosta ja päivänvalosta riippuen (DALI/DSI-lähdöllä)
- Kiinteästi tallennettu tehdasohjelma takaa välittömän käyttövalmiuden
- Helppo ohjelmoida kaukosäätimellä "blue mode" -tekniikalla tai säätöelementeillä
- integroitu vaihtokytkin kaukosäätimellä tai asetussäätimellä suoritettavaa asetusta varten - välttää virhekytön ja toimii tihutyösuojauksena
- Ylimääräinen painiketulo kanavaa kohti
- Ilmaisinta voidaan käyttää täysi- tai puoliautomaattina
- Valotehon vähennys viiveajan kuluttua, suunnistusvalona eteiskäytäviin ja läpikulkualueille, säätöalue 10–50 %.
- Integroitu sammutuksen ennakkovaroitus
- Vakiomalli upotettuna laitteena
- Pinta- tai upotettu kattoasennus lisävarusteilla
- Peitesuojus ja design-rengas vaihdettavissa/maalattavissa helposti (saatavana lisävarusteena värisä "hopea")
- Tunnistusalueen laajennus Slave-laitteita liittämällä
- Kohdistettu alueiden vaimennus mukana tulevalla linssimaskilla

Tekniset tiedot

Käyttöliittymä	Asetussäätimellä, Infrapunakaukosäätimellä
----------------	--

GENEERINEN

Erityiset tuotetoiminnot	Helppo ohjelmoida kaukosäätimellä "blue mode" -tekniikalla
Vaatumustenmukaisuus	CE, RoHS, WEEE
Takuu	5 vuotta

KIINNITYS

Asennustapa	Uppoasennus
Asennuspaikka	Kattoon
Asennusmitta	Upotussyvyys: 300 mm, Ø 68 mm

KOTELO

Mitat	Korkeus/syvyys 107 mm, Ø 108 mm
Paino	140 g
Raaka-aine	UV-säteilyä kestävä polycarbonaatti
Kotelointiluokka	IP20
Sallittu ympäristölämpötila	-25 °C...+50 °C
Suhteellinen ilmankosteus	5 - 93 %, ei kondensoituvaa
Väri	valkoinen, lähes kuin RAL 9010

SÄHKÖSUUNNITTELUN

Suojausluokka	II
Nimellisjännite	230 V / 50 Hz
Tehotarve	0,6 W

ANTURIT

Tunnistusalue	360°
Tunnistusetäisyys poikittain	Ø 24 m

Tunnistusetäisyys suoraan	Ø 11 m
Tunnistusetäisyys, läsnäolon havaitsemisalue	Ø 8 m
Tunnistusalue	jopa 453 m²
Vastaanotin Asennuskorkeus	3 m
Maks. Asennuskorkeus	10 m
Valomittaus	Sekavalo
Kirkkaus	5 - 2000 lx
Valokanavien määrä	2
Painiketulo valaistus	2
Painiketulo HVAC	—
Slave-tulo	kyllä
Slave-ilmaisimien enimmäismäärä	10
Täysautomaatiikka	kyllä
Puoliautomaatiikka	kyllä
Pulssitoiminto	ei
Vakiovalonsäätö	✓
Kytkeväviive pimeästä kirkkaaseen (s)	300 s
Kytkeväviive kirkkaasta pimeään (s)	30 s

OHJAUS

Kanava 1	Valaistus
Rajapinta	kytkeminen/himmennys
Kontakti	Väyläjärjestelmä
Painiketulo kanava 1	✓
Viiveaika	n. 1–240 min
Suunnistusvalo	10–50 %:n valoteho
Suunnistusvalon jälkikäyntiaika	n. 1–240 min
Kanava 2	Valaistus

PD-C 360i/24 DUO DALI WAGO WINSTA CodeB
Tuotenumero
GTIN

26 186 09 4015120424656

Lähtö	DALI	Suunnistusvalo	10–50 %:n valoteho
Painiketulo kanava 2	✓	Suunnistusvalon jälkikäyntiaika	n. 1–240 min
Viiveaika kanava 2	n. 1–240 min		

Lisävarusteet

Tuotteen nimi	Tuotenumero	GTIN
PD-C 360/8 Slave	26 183 15	4015120055379
PD-C 360/24 Slave	26 183 17	4015120055386
PD-C 360/32 Slave	26 185 32	4015120427770
ESY-Pen	26 185 06	4015120425356
REMOTE CONTROL PDi DALI	71 093 20	4015120425899
REMOTE CONTROL PDi/USER	71 094 03	4015120425547
COMPACT COVER SET 24/32 BK	26 185 82	4015120007491
COMPACT COVER SET 24/32 SR	64 300 01	4015120425431
BASKET GUARD ROUND LARGE	64 300 13	4015120425608
BASKET GUARD ROUND SMALL	64 300 12	4015120425615
ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI	26 184 49	4015120427473
ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI	26 184 48	4015120427480