

RC 230 KNX BK

Tuotenumero

GTIN

4015120015489



Tekniset tiedot

GENEERINEN

Laiteluokka	Liiketunnistimet ulkokäyttöön
Käyttöliittymä	ETS-ohjelmistolla
Kauko-ohjattava	–
Vaatimustenmukaisuus	CE, EAC, RoHS, WEEE
Takuu	5 vuotta

KIINNITYS

Asennustapa	Pinta-asennus
Asennuspaikka	Katto / seinä
Liitäntätyyppi	Pistoliitin
Liitettävän johtimen poikkipinta	1,5 – 2,5 mm ²

KOTELO

Mitat	Pituus 135 mm x Leveys 78 mm x Korkeus/syvyys 105 mm
Paino	308 g
Materiaali	UV-säteilyä kestävä polykarbonaatti
Kotelointiluokka	IP54
Sallittu ympäristölämpötila	-25 °C...+55 °C
Suhteellinen ilmankosteus	5 – 95 %, ei kondensoituvaa
Väri	musta

SÄHKÖSUUNNITTELUN

Ohjausjärjestelmä	KNX
Suojausluokka	III

Tuotekuvaus

- **KNX** Liikeilmaisoin ja **230°:n tunnistusalue** sekä pitkä kantomatka
- 360°:n aliröyntäsuoja aukottomaan tunnistukseen
- Käytettävissä väyläjärjestelmässä KNX (EIB), TP (2-johtiminen väylä) yhdessä muiden KNX-komponenttien kanssa
- Parametri- ja toimintoasetukset ETS:llä (Engineering-Tool-Software, suunnittelutyökaluohjelmisto)

Sisältää erityisiä tuotetoimintoja, kuten:

- Yhden käden pistojalusta
- Aliröyntäsuoja
- KNX-toiminnot: hämäräkytkin, kulkusuuntatunnistus (3 kohdetta), valosta riippuvainen liiketunnistus, kirkkauden tunnistus kohteen kautta

Nimellisjännite	29 – 31 V DC
Virranotto	6 mA

ANTURIT

Tunnistuskulma	230° (2 x 115° asetettavissa erikseen) ja 360° aliröyntäsuoja
Tunnistusalue poikittain	Ø 40 m
Tunnistusalue suoraan	Ø 16 m
Tunnistusalue aliröyntäsuoja	Ø 6 m
Tunnistusalue	jopa 804 m ²
Vastaanotin Asennuskorkeus	2,5 m
Maks. Asennuskorkeus	4 m
Valomittaus	Sekavalo
Kirkkaus	2 – 1000 lx

KANAVAT (VALAISTUS / HVAC)

Valokanavien määrä	2
HVAC-kanavien määrä	1
Painiketulo valaistus	1
Painiketulo HVAC	✓
Slave-tulo	✓
Kytkeväviive pimeästä kirkkaaseen	300 s
Kytkeväviive kirkkaasta pimeään	30 s
Vakiovalonsäätö	✓
KNX-toiminnot	Läsnäolosimulaatio, Manuaalinen ylioheisuus, Función de maestro/esclavo, Herkkyyss parametrilla, Viestin lähetys jaksoittain


RC 230 KNX BK

Tuotenumero


GTIN

4015120015489

Mittapiirros




Tunnistusalueet



Tunnistusetäisyys

Poikittain (A)	Ø 40 m
Suoraan kohti (B)	Ø 16 m
Aliryömintäsuoja (C)	Ø 6 m

Kytkenäkaavio



Vakiokäyttö

Yksityiskohtainen tuotekuvaus

- KNX-liikeilmaisin, jossa **230°:n tunnistusalueella** sekä pitkä kantomatkka
- 360°:n aliryömintäsuoja aukottomaan tunnistukseen
- Ohjelmoitavissa kaukosäätimellä, esim. ETS
- Virhekytön välttäminen integroidun valintakytkimen avulla testitoiminto/kauko-ohjattava/kiertokytkinasetus
- Yhden käden pistojalusta-asennus
- Kaksinkertainen johtojen kalvoläpivienti
- Piilotettu liitäntäjalusta, jossa suuri johdotustila
- Anturin kantomatkan sovitin ja ylimääräinen Focus-LED säätöapuna
- Upotettavat säätöelementit estävät parametrien tahattoman muuttamisen
- Seinä- tai kattoasennus on mahdollista ilman tarvikkeita, kiertonivelen ansiosta
- Yksittäisten alueiden vaimennus mukana tulevalla suojuksella (leikattavissa yksilöllisesti)
- Erikoisjalusta sisä- ja ulkokulma-asennukseen lisävarusteena