



A2
A1
1
μ
2
2
1

Tekniset tiedot, katso sivu 12-16.
Käyttöohjekotelo GBA14,
katso sivu 1-49, luku 1.



A2
A1
1
μ
2
2
1

Tekniset tiedot, katso sivu 12-16.
Käyttöohjekotelo GBA14,
katso sivu 1-49, luku 1.



A2
A1
1
μ
2
2
1

Tekniset tiedot, katso sivu 12-16.
Käyttöohjekotelo GBA14,
katso sivu 1-49, luku 1.

KR09-12V UC



1 sulkeutuva (NO) potentiaalivapaa kosketin 6 A/250 V AC. 230 V LED-kuorma kork. 50 W. Hehkulamppukuorma kork. 500 W. Ei valmiustilan kulutusta.

Modulaarinen yksikkö kiskoasennukseen normin DIN-EN 60715 TH35 mukaisesti.

1/2 moduulia = leveys 9 mm, syvyys 55 mm.

Modernia hybriditekniikkaa, jossa yhdistyvät kulumattoman elektronisen ohjauksen sekä tehokkaiden erikoisreleiden suurimmat edut.

Ohjausjännite 12 V UC.

Koskettimen asennon ilmaiseva LED. Ohjaussignaalin tehon tarve vain 0,2 W.

Normin VDE 0106 osan 101 mukaisesti lähtö ja verkko on erotettu turvallisesti toisistaan; siksi voidaan siis käyttää myös kytkentäreleenä.

KR09-12V UC	KytKentärele, 1 sulkeutuva (NO) kosketin 6 A	Snro. 27 018 42	44,60 €/kpl
-------------	--	-----------------	-------------

KR09-24V UC



1 sulkeutuva (NO) potentiaalivapaa kosketin 6 A/250 V AC. 230 V LED-kuorma kork. 50 W. Hehkulamppukuorma kork. 500 W. Ei valmiustilan kulutusta.

Modulaarinen yksikkö kiskoasennukseen normin DIN-EN 60715 TH35 mukaisesti.

1/2 moduulia = leveys 9 mm, syvyys 55 mm.

Modernia hybriditekniikkaa, jossa yhdistyvät kulumattoman elektronisen ohjauksen sekä tehokkaiden erikoisreleiden suurimmat edut.

Ohjausjännite 24 V UC.

Koskettimen asennon ilmaiseva LED. Ohjaussignaalin tehon tarve vain 0,2 W.

Normin VDE 0106 osan 101 mukaisesti lähtö ja verkko on erotettu turvallisesti toisistaan; siksi voidaan siis käyttää myös kytkentäreleenä.

KR09-24V UC	KytKentärele, 1 sulkeutuva (NO) kosketin 6 A	Snro. 27 018 44	41,10 €/kpl
-------------	--	-----------------	-------------

KR09-230V



1 sulkeutuva (NO) potentiaalivapaa kosketin 6 A/250 V AC. 230 V LED-kuorma kork. 50 W. Hehkulamppukuorma kork. 500 W. Ei valmiustilan kulutusta.

Modulaarinen yksikkö kiskoasennukseen normin DIN-EN 60715 TH35 mukaisesti.

1/2 moduulia = leveys 9 mm, syvyys 55 mm.

Modernia hybriditekniikkaa, jossa yhdistyvät kulumattoman elektronisen ohjauksen sekä tehokkaiden erikoisreleiden suurimmat edut.

Ohjausjännite 230 V.

Koskettimen asennon ilmaiseva LED. Ohjaussignaalin tehon tarve vain 0,2 W.

Normin VDE 0106 osan 101 mukaisesti lähtö ja verkko on erotettu turvallisesti toisistaan; siksi voidaan siis käyttää myös kytkentäreleenä.

KR09-230V	KytKentärele, 1 sulkeutuva (NO) kosketin 6 A	Snro. 27 018 43	41,10 €/kpl
-----------	--	-----------------	-------------