

LUXORliving iON4 SR

Tuotenro: 4802414

theben

Talo- ja rakennusautomaatio
LUXORliving

Toimintakuvaus

- Painike 4 painikkeella ja 4 LED-tilamerkkivaloa integroidulla lämpötila-anturilla
- Toimintojen kytkentä, himmennys, sälekaihtimet, näyttämö hallinta LUXORliving-järjestelmässä
- Moniväriset tila-LED-merkkivalot
- Tila-LED-merkkivalojen automaattinen kirkkauden säätö ympäristön kirkkauden mukaan
- Integroitu lämpötila-anturi huoneen lämpötilansäätöön LUXORliving-lämmitystoimilaitteilla
- Kaksi iON-painike-anturia voidaan asentaa tavanomaiseen kaksoispistorasiaan lisävarusteella 9070822 (vakio yhdistelmäetäisyys 71 mm)
- Läpinäkyvä kansi yksittäisille merkinnöille mukana toimituksessa



Tekniset tiedot

LUXORliving iON4 SR	
Käyttöjännite KNX	Väyläjännite, $\leq 12,5$ mA
Ympäristön lämpötila	-5°C ... 45°C

LUXORliving iON4 SR	
Kotelointiluokka	IP 20
Suojausluokka	III

Oikeus teknisiin muutoksiin ja painovirheisiin pidätetään

lisätietoa osoitteesta: www.theben.fi/tuotteet/4802414

Kuormitustiedot määritetään valittujen valaisimien avulla, ja siksi ne ovat tyypillisiä tietoja saatavissa olevien tuotteiden suuren määrän vuoksi.


4.6.2023
Sivu 1 alkaen 2

LUXORliving iON4 SR

Tuotenro: 4802414

theben


Mittapiirroksset



Lisätarvikkeet

2-way mounting plate iON BK

Tuotenro: 9070855



Oikeus teknisiin muutoksiin ja painovirheisiin pidätetään

lisätietoa osoitteesta: www.theben.fi/tuotteet/4802414

Kuormitustiedot määritetään valittujen valaisimien avulla, ja siksi ne ovat tyypillisiä tietoja saatavissa olevien tuotteiden suuren määrän vuoksi.

4.6.2023
Sivu 2 alkaen 2