

Langaton 2-toiminen FSM61-UC-
lähetinmoduuli



Nämä laitteet saa asentaa ainoastaan sähköalan ammattilainen, koska muussa tapauksessa seurauksena voisi olla palo- tai sähköiskuvaara!

Asennuspaikan lämpötila:
-20°C ... +50°C.
Varastointilämpötila: -25°C ... +70°C.
Suhteellinen ilmankosteus:
Vuoden keskiarvo <75%.

Koskee laitteita, jotka valmistettu tuotantoviikosta 29/14 lähtien (katso kotelon alapinnan painatusta)

Langaton 2-toiminen lähetinmoduuli.
Varustettu sisäänrakennetulla antennilla.
Ei kulutusta valmiustilassa.

Uppoasennettava.

45 mm pitkä, 45 mm leveä, 18 mm syvä.


Langattomassa FSM61-UC-lähetinmoduulissa on kaksi kanavaa, joten sillä voidaan lähettää langattoman painikkeen tapaan langattomia viestejä Eltakon langattomaan talotekniikkajärjestelmään. A1-liittimestä lähetetään langattoman painikkeen langaton viesti 'keinukytkimen yläosaa painetaan' ja A3-liittimestä viesti 'keinukytkimen alaosaa painetaan'. Molempien ohjauskoskettimien avautuessa viesti on sama kuin 'langattoman painikkeen vapautus'. Useita langattomia lähetinmoduuleita ei saa ohjata samanaikaisesti

Liittimiin +An/-A2 voi kytkeä universaalin ohjausjännitteen 8-253V AC tai 10-230V DC, päällöloaika pitää olla vähintään 0.2 sekuntia ja maksimi rinnakkaiskapasitanssi 230V 5 nF.

Jos liittimet A1 ja A3 kytketään yhteen siltaliittimellä, laite lähettää kerran minuutissa langattoman viestin A3:sta niin kauan kuin ohjausjännite on kytkettynä. Esim. prioriteetiksi määritetyt ohjauskomennot.

Jatkuva jännitteensyöttö ei ole tarpeen, joten yksikkö ei myöskään kuluta sähköä valmiustilassa.

Kiertokytkimen toiminnot



Kiertokytkimellä aktivoidaan tai poiskytetään salastoiminto ja se asetetaan AUTO-asentoon.


Salauksen aktivointi:

Käännä kiertokytkin oikealle (avain asentoon) ja paina kerran.

Salauksen poiskytkentä:

Käännä kiertokytkin vasemmalle (avain yli ruksittu) ja paina kerran.

Kytchentäesimerkki



Eltako langaton

Taajuus	868,3 MHz
Lähetysteho	max. 10 mW

Täten Eltako GmbH ilmoittaa että radio laitteiden tyyppi FSM61-UC täyttää EU direktiivin 2014/53/EU.

EU-vaatimustenmukaisuustodistus on kokonaisuudessaan saatavilla internet osoitteesta; eltako.com

Säilytä myöhempää tarvetta varten.

Eltako GmbH

D-70736 Fellbach

Tuotekonsultointi ja tekninen tuki:

☎ Riku Mäki 044 078 5068

✉ riku@eltako.com

☎ Seppo Myllynen 044 2398916

✉ seppo@eltako.com

eltako.com

14/2018 Oikeus muutoksiin pidätetään.