



DL-TW-2LT-R16A-DC12+

UUSI

DALI LED himmennin kirkkauden ja värilämpötilan erilliseen säätämiseen. DIN-kisko asennukseen, DIN-EN 60715 TH35. 98 x 17,5 x 56 mm. Suojausluokka IP20. Valmiustilan kulutus vain 0,12 wattia.

Laite, jossa on 2 DALI tunable white LED-himmennintä.

Suunniteltu ohjaamaan **vakiojännitteisiä** LED-moduuleja käyttöjännitteillä 12 V - 48 V.

2 DALI-osoitetta (laitetyyppi 8, värityyppi Tc).

Jokainen DT8-Tc-osoite mahdollistaa kirkkauden ja värilämpötilan erillisen hallinnan.

Himmennysalue 1 % - 100 %.

PWM-taajuus 488 Hz.

Jännite 12 V - 48 V DC.

Liitäntävirta 16 A. Suurin liitetty virta voidaan jakaa mille tahansa kanavalle.

Korkea hyötysuhde > 98 %.

Konfigurointi DALI Cockpit PC -ohjelmiston ja DALI USB -liitännän kautta.

Asetukset:

Laite sisältää 2 DALI tunable white LED-himmennintä. DALI-osoitetta käytetään jokaisen himmentimen ohjaamiseen. Osoitteet tukevat DT8-komentoja (värityyppi Tc) kirkkauden ja värilämpötilan säätämiseksi erillään toisistaan.

4-21

DL-TW-2LT-R16A-DC12+	DALI LED himmennin tunable white 16 A	Snro. 28 143 70	
----------------------	---------------------------------------	-----------------	--