



DL-CTV

UUSI

DALI-ohjausyksikkö päivänvalon kulun ohjaamiseksi vuorokausirytmien mukaan, DT8-Tc-yhteensopivien valaisimien ohjaamiseen. Valaisinasennukseen tai uppoasennukseen. 59 x 33 x 15 mm. Suojausluokka IP20. Valmiustilan kulutus vain 0,12 wattia.

Laite, jolla ohjataan DALI-DT8 valaisimia päivänvalon kulun mukaan vuorokausirytmissä.

DALI reaaliaikainen kello. Säädetty automaattinen kesä- / talviajan vaihto.

Konfiguroitavissa: tilanne käyttäytyminen ja kirkkauskäyrä.

Aseta kello ja mukauta tarvittava päivänvalon kulku yksinkertaisesti DALI Cockpit -ohjelmistolla.

DALI CDC -moduuli saa virran suoraan DALI-väylän kautta.

Sisäinen akku kellolle (tehdastoimituksena asetettu paikalliseen aikaan (GMT + 1)).

Toiminta:

DALI CDC lähettää vaaditun värilämpötilan ohjatulle alueelle. Yksi osoite, ryhmäosoite tai broadcast voidaan määritellä ohjatuksi alueeksi.

Värilämpötilakäyrän peruste määritellään 24 vertailupisteellä (yksi jokaista kokonaista tuntia kohti).

Värilämpötilakäyrä interpoloidaan vertailupisteiden välillä.

Käyttäytyminen voidaan määrittää jokaiselle GOTO SCENE X -komennolle. DALI CDC voi siirtyä aktiiviseksi tai passiiviseksi tai ohittaa komennon. Tilanne (scene) käyttäytyminen voidaan määrittää laitteen osoitteelle, ohjatulle alueelle ja broadcast ohjaukselle.

Kirkkausarvo voidaan määrittää jokaiselle vertailupisteelle (tehdastoimitus tila: MASK -> ei vaikutusta kirkkauteen).

4-35

DL-CTV	DALI-ohjausyksikkö päivänvalon kulun ohjaami-seksi vuorokausirytmien mukaan	Snro. 28 143 80	
---------------	---	-----------------	--