



DL-USB MINI



Liitäntä DALI-valaistusjärjestelmän PC-ohjelmien ja moduulien väliseen tiedonsiirtoon. Valaisinasennukseen tai uppoasennukseen. 59 x 33 x 15 mm. Suojaluokka IP20.

Liitäntämoduuli tiedonsiirtoon DALI-järjestelmän ja PC-sovellusten välillä.

Kaksisuuntainen dataliikenne.

DALI-komponenttien osoitteet, määrittelyt, konfigurointi, tilakyselyt, parametriasetykset.

DALI-standardin ja erilaisten laajennettujen DALI-protokollien tuki. DALI-bus väyläyhteyden seuranta.

Galvaaninen eristys. Virtalähde DALI-väylän ja USB-liitännän kautta.

DALI Cockpit -tietokoneohjelmisto DALI-järjestelmän konfigurointiin ja valvontaan.

Kaksois DALI-liitännät DALI-bus väyläyhteyden silmukointiin.

DL-USB mini	DALI-USB liitäntä	Snro. 28 143 81	
-------------	-------------------	-----------------	--



DL-FLASH-USB



Liitäntä DALI-valaistusjärjestelmän PC-ohjelmien ja moduulien väliseen tiedonsiirtoon. DIN-kisko asennukseen, DIN-EN 60715 TH35. 98 x 17,5 x 56 mm. Suojaluokka IP20.

Liitäntämoduuli tiedonsiirtoon DALI-järjestelmän ja PC-sovellusten välillä.

Kaksisuuntainen dataliikenne.

DALI-komponenttien osoitteet, määrittelyt, konfigurointi, tilakyselyt, parametriasetykset.

DALI-standardin ja erilaisten laajennettujen DALI-protokollien tuki. DALI-bus väyläyhteyden seuranta.

Galvaaninen eristys. Virtalähde DALI-väylän ja USB-liitännän kautta.

DALI Cockpit -tietokoneohjelmisto DALI-järjestelmän konfigurointiin ja valvontaan.

Kaksois DALI-liitännät DALI-bus väyläyhteyden silmukointiin.

DL-Flash-USB	DALI-USB liitäntä	Snro. 28 143 82	
--------------	-------------------	-----------------	--