


OHJAUSYKSIKKÖ MINISAFE2 INFRAPUNALÄHETIN IRT3



MiniSafe2
ohjausyksikkö



Eltako GFA5 sovellus



Lataa Eltako GFA5-sovellus:
<http://eltako.com/redirect/eltako-gfa5>



MiniSafe2



MiniSafe2 on Eltakon pienin ja laajalti yhteensopiva kodinohjauksen ohjausyksikkö. Ohjausyksikön avulla, EnOcean-yhteensopivia antureita ja toimilaitteita voidaan ohjata kätevästi ja keskitetysti GFA5-sovelluksella ja äänikomennoilla.

Tämä mahdollistaa valaistuksen, kaihtimien ja verhojen / markiisien, ilmastointilaitteiden, erilaisten turvalaite komponenttien ja monen muun laitteen yhdistämisen helposti ja joustavasti keskenään, jolloin asuinympäristöstäsi tulee hetkessä ammattimainen älykoti.

Perusvarustus sisältää sovelluspohjaisen automaation, päivitys- ja varmuuskopiointi toiminnot.

Siirtyminen vanhemmista Eltakon ohjaimista MiniSafe2 käyttöön on mahdollista.

MiniSafe2:ta voidaan käyttää offline-tilassa ja paikallisesti, tähän ei tarvita internet-yhteyttä.

Etäkäyttö ja liitäntä pilvipalveluun voidaan valinnaisesti aktivoida myöhemmin käytön aikana.

Asennukseen tarvitaan Internet-yhteys ja WiFi-verkko.

TEKNISET TIEDOT

Mitat	K x L x S: 90 x 90 x 20 mm
Käyttölämpötila	Min. 0 °C - maks. + 40 °C
Paino	n. 80 g
Virtalähde	5 V DC / 1,5 A, 100 V - 240 V AC, 50/60 Hz
Virrankulutus	1,3 wattia
Proessori	84 MHz ARM® Cortex® - M4, 512 Kbyte Flash, 96 KB SRAM
Verkko	WLAN IEEE 802.11 / b/g/n 2.4 GHz
Langaton lähetin-vastaanotin	1 x EnOcean 868 MHz, 1 x 868 MHz
Infrapuna (IR)	Integroitu IR-vastaanotin 38 KHz ja lähetinyksikkö (36-455 KHz)
Ulkoisen IR lähtetimen kytkentä	1 x 3,5 mm liitin, osoitettavissa (laitteen takana)

MiniSafe2	Kodinohjauksen ohjausyksikkö	Snro. 28 263 19	315,10 €/kpl*
-----------	------------------------------	-----------------	---------------

IRT3



Infrapunalähetin 3m kaapelilla ja 3,5 mm pistokkeella.

Yhdistettävä MiniSafe2:een kotiautomaatiossa käytettäväksi. IR-liitännällä varustettujen laitteiden ohjaamiseen, esim. ilmastointilaitteet, vahvistimet, Xbox One, HD-DVR, stereovastaanottimet, televisiot, SAT-TV-vastaanottimet, CD-soittimet, DVD-soittimet, Blu-Ray-soittimet tai muut komponentit.

IRT3	Infrapunalähetin 3 m kaapelilla ja 3,5 mm pistokkeella.	Snro. 28 263 78	6,00 €/kpl
------	---	-----------------	------------


OHJAUSYKSIKÖ MINISAFE2-REG DIN-KISKO KIINNITYKSELLÄ, ULKOISELLA ANTENNILLA JA INFRAPUNALÄHETIN IRT3



MiniSafe2-REG ohjausyksikkö



Mukana toimitettava ulkoinen EnOcean antenni FA250



Eltako GFA5 sovellus



Lataa Eltako GFA5-sovellus:
<http://eltako.com/redirect/eltako-gfa5>



MiniSafe2-REG



Kodinohjauksen ohjausyksikkö DIN-kisko asennukseen.

MiniSafe2-REG on Eltakon pienin ja laajalti yhteensopiva kodinohjauksen ohjausyksikkö. Ohjausyksikön avulla, EnOcean-yhteensopivia antureita ja toimilaitteita voidaan ohjata kätevästi ja keskitetysti GFA5-sovelluksella ja äänikomennoilla.

Tämä mahdollistaa valaistuksen, kaihtimien ja verhojen / markiisien, ilmastointilaitteiden, erilaisten turvalaite komponenttien ja monen muun laitteen yhdistämisen helposti ja joustavasti keskenään, jolloin asuinympäristöstäsi tulee hetkessä ammattimainen älykoti.

Perusvarustus sisältää sovelluspohjaisen automaation, päivitys- ja varmuuskopiointi toiminnot.

Siirtyminen vanhemmista Eltakon ohjaimista MiniSafe2-REG käyttöön on mahdollista.

MiniSafe2:ta voidaan käyttää offline-tilassa ja paikallisesti, tähän ei tarvita internet-yhteyttä.

Etäkäyttö ja liitäntä pilvipalveluun voidaan valinnaisesti aktivoida myöhemmin käytön aikana.

Asennukseen tarvitaan Internet-yhteys ja WiFi-verkko.

Toimitukseen sisältyy virtalähde, ulkoinen, pieni musta antenni, musta ulkoinen FA250 langaton antenni, 250 cm:n kaapelilla lisäämään EnOcean verkon langatonta kantamaa ja DIN-kiskoasennus tarvikkeet.

TECHNICAL DATA

Mitat	HK x L x S: 90 x 90 x 31 mm
Käyttölämpötila	Min. 0 °C - maks. + 40 °C
Paino	n. 100 g
Virtalähde	5 V DC / 1,5 A, 100 V - 240 V AC, 50/60 Hz
Virrankulutus	1,3 wattia
Proessori	84 MHz ARM® Cortex® - M4, 512 Kbyte Flash, 96 KB SRAM
Verkko	WLAN IEEE 802.11 / b/g/n 2.4 GHz
Langaton lähetin-vastaanotin	1 x EnOcean 868 MHz, 1 x 868 MHz
Infrapuna (IR)	Integroitu IR-vastaanotin 38 KHz ja lähetinyksikkö (36-455 KHz)
Ulkoesen IR lähettimen kytkentä	1 x 3,5 mm liitin, osoitettavissa (laitteen takana)

MiniSafe2-REG	Kodinohjauksen ohjausyksikkö, DIN-kisko kiinnityksellä	Snro. 28 263 59	425,30 €/kpl*
Valinnainen: HDR-30-5	Virtalähde MiniSafe2-REG varten, 5 V/15 W	-	56,00 €/kpl

IRT3



Infrapunalähetin 3 m kaapelilla ja 3,5 mm pistokkeella.

Yhdistettävä MiniSafe2:een kotiautomaatiossa käytettäväksi. IR-liitännällä varustettujen laitteiden ohjaamiseen, esim. ilmastointilaitteet, vahvistimet, Xbox One, HD-DVR, stereovastaanottimet, televisiot, SAT-TV-vastaanottimet, CD-soittimet, DVD-soittimet, Blu-Ray-soittimet tai muut komponentit.

IRT3	Infrapunalähetin 3 m kaapelilla ja 3,5 mm pistokkeella.	Snro. 28 263 78	6,00 €/kpl
------	---	-----------------	------------