Rakennuskohteen nimi ja osoite

Rakennustoimenpide

Keskuksen mitoitusarvot EN 61 439-1 ja EN 61 439-3			
Tyyppi		EHT 300.400-IT	
SSTL nro		3301608	
EAN nro		6418677678806	
Nimellisvirta	I_{nA}	10	A
Nimellisjännite	U_n	230	V
Kotelointiluokka		IP20C	
Liittymisteho			kW
Massa		4	kg
I_{nc} Nimellisvirta-piirit:		...16 A max.	
I_{cw} Oikosulkukestoisuus		< 10 kA 1s	
Nimellinen tasoitus kerroin	2...3 varoketta/vaihe:	0,8	
	4...5 varoketta/vaihe:	0,7	
	6...9 varoketta/vaihe:	0,6	
	>10 varoketta/vaihe:	0,5	
Nimellistaajuus: 50 Hz			
Suojaus sähköiskuilta: Suojausluokka I			
Maadoitusjärjestelmä: TN- järjestelmä			
Ympäristö: Normaalit, kohdan 7.1 mukaiset			
EMC-käyttöympäristö: A ja B			



EHT 300.400-IT IT-kotelo pinta-asennukseen

- voidaan asentaa pysty- tai vaaka-asentoon
- oven aukeamisuunta voidaan vaihtaa
- ovi on varustettu aukipitolaitteella ja työkalusalvalla
- kaapelien läpivientilaipat kaikilla sivuilla

Mukana toimitettavat RJ45 liitinpellit:

PPE 21331, RJ45 liitinpelti 1:
- liitinpaikkoja 2 x 5 kpl
- Jussi ja 3M liittimille, liitinaukko 15x20

PPE 21332, RJ45 liitinpelti 2:
- liitinpaikkoja 2 x 5 kpl
- Keystone-aukko = 15x19,3 liitinaukko

PPE 21333, RJ45 liitinpelti 3:
- liitinpaikkoja 2 x 5 kpl
- LexCom liittimille, liitinaukko 18,3x17,5



Kuitukotelo
Kaksi simplex- ja yksi duplex-liitinpaikka (LC-liittimille)

Maadoitusliittimet kotelossa

Kaksi schuko-pistorasiaa

Piirustuslaji: KOKOONPANOKUVA

Piirustuksen sisältö: IT-KOTELO

Pvm.	23.12.2014	
Muutos		
Teki	JMa	
Tark.		
Koodi	EHT300-400-IT_A	

ENSTO
ENSTO FINLAND OY
Insinöörinkatu 1 50100 MIKKELI
puh 0204 76 21 fax 0204 76 3491

Mittakaava

Piirustusnumero

Lehti 1

Lehdistä 1