

Technical drawing of the SIGMA PASU402 KESKUS LAYOUT (Central Layout) showing dimensions and components.

Dimensions:

- Overall width: 478
- Overall height: 409
- Internal width: 473
- Internal height: 404
- Door thickness: 37
- Mounting bracket height: 76
- Mounting bracket width: 113

Components:

- 2x 24xSWET (24xSWET)
- 2x N20 (N20)
- 2x N30 (N30)
- 2x V20 (V20)
- 2x V30 (V30)
- 2x Q10 (Q10)

Table 1: Specifications

Item	Specification	Item	Specification
SFS-EN 61439-1/3	I cw 1s<10kA I pk	Loji	GFX
Ui = Un	Osastoitt: 2-4	In/A 40	
Suojousluokka I	EMC-käyttötömpöristö	Un/V 400	IP 20C
Jakelu/jrj.	TN-S	A / B	50Hz
Paino	kg	Nimellinen tosoituskerroin	2-3 autom./voihe 0.8
			4-5 autom./voihe 0.7
			6-9 autom./voihe 0.6

Table 2: Identification

Item	Specification	Item	Specification
Suunn.	TS / 1.3.2022	Kokonaissuus	PASU402
Piirt.	TS/1.3.2022	Lehti	1/1
Torj.	KS/11.3.2022	Piirustusnumero	3309512

Table 3: Identification

Item	Specification	Item	Specification
Suunn.	TS / 1.3.2022	Kokonaissuus	PASU402
Piirt.	TS/1.3.2022	Lehti	1/1
Torj.	KS/11.3.2022	Piirustusnumero	3309512

 WWW.GISTELE.FI	SIGMA PASU402 PÄÄKAAVIO	Suunn. T.S /25.2.2022	Kokonaisuus	Sähköpositio PASU402	Työnumero
		Piirt. T.S/25.2.2022	Lehti 1/1	Piirustusnumero	
		Tark. KSI /25.2.2022		3309512	