



Tekniset tiedot – Walle64

- Mitat (mm): 315 (420) x 240 x 160 (johtotelineen kanssa)
- Paino: 9,3 kg
- Kotelon materiaali: Teräs
- Kotelon väri: valkoinen/harmaa
- Asennustapa (erikseen valittava): Tolppa- tai seinäasenteinen
- IP-luokitus: IP54
- Suojaluokka: I
- Vikavirtasuojasuoja (sisäinen): AC 30 mA; DC 6 mA
- Käyttö- ja säilytyslämpötila: -30...+40 °C
- Lähdöt: 1 x Type2 pistorasia (IEX 62196), 1 x Shucko 10 A (saatavilla myös 2H kellolla)
- Syöttöjännite: N+L 230 V 50 Hz tai N+3L 400 V 50 Hz
- Virranhallinta (valinnainen) Langaton dynaaminen (lähetin myydään erikseen)
- Energianmittaus (valinnainen): MID hyväksytty, digitaalinen
- Kuormitettavuus yksivaiheinen: 1 x 16 A / 3,6 kW
- Kuormitettavuus kolmivaiheinen: 3 x 16 A / 11 kW
- Standardit: IEC 61439-7, IEC 61851-1
- Kierrätys: Tuote käsitellään SER-jätteenä, pakkaus pahvijätteenä