

TUOTETIEDOT

Tuotekortti eRange Acc | Uno tolppa perus. Viimeksi päivitetty 15. helmikuuta 2021.

Pidätämme oikeudet kirjoitusvirheisiin.



eRange Acc | Uno tolppa perus

eRange Acc | Uno tolppa perus

Tuotetiedot

eRange Acc | Uno tolppa perus, pylväsmallinen asennustolppa eRange Uno -latausasemille. Lataustolppa on materiaaleiltaan ja rakenteeltaan suunniteltu sekä valmistettu kestävästi pohjoismaisia olosuhteita. Tolppa on valmistettu jauhemaalatusta alumiinista.

Tämä tekee tolpasti kevyen ja kestävästi kaikkiin olosuhteisiin (IK10-luokitus). Tolpassa on valmiiksi kiinnityspaikat yhdelle latausasemalle ja valmius toiselle latausasemalle toiselle puolelle asennettavaksi. Asennus- / poraussapluuna toimitetaan latausaseman mukana. Latausasemat kiinnitetään tolppaan ruuveilla.

Tuote

Sähkönumero	3405304
Tuotenumero	707848
Versio	eRange Acc Uno tolppa perus
Tuotteen kuvaus	eRange Acc Uno tolppa perus

TUOTETIEDOT

Tuotekortti eRange Acc | Uno tolppa perus. Viimeksi päivitetty 15. helmikuuta 2021.

Pidätämme oikeudet kirjoitusvirheisiin.



Tuote

Standardit ja sertifikaatit	NEK IEC 61439
Mitat LxKxS	280 x 1610 x 85 mm
Paino	9kg
Tekninen kuvaus	eRange Acc Uno tolppa perus, pylväsmallinen asennustolppa eRange Uno -latausasemille. Lataustolppa on materiaaleiltaan ja rakenteeltaan suunniteltu sekä valmistettu kestämaan pohjoismaisia olosuhteita. Tolppa on valmistettu jauhemaalattusta alumiinista. Tämä tekee tolppasta kevyen ja kestävän kaikkiin olosuhteisiin (IK10-luokitus). Tolpassa on valmiiksi kiinnityspaikat yhdelle latausasemalle ja valmius toiselle latausasemalle toiselle puolelle asennettavaksi. Asennus- / poraussapluuna toimitetaan latausaseman mukana. Latausasemat kiinnitetään tolppaan ruuveilla. Lataustolppa on lisävarusteltavissa yksi- tai kaksipuoleisella katoksella sekä LED-valopaneelilla (tuotenumero 707856). Neutraalin ulkoasunsa ja piilojohdotuksen ansiosta tolppa on sopiva kaikenlaisiin ympäristöihin. Jalkalevy ruuvataan tukevaan pintaan neljällä M12-pultilla. Reikäväli kiinnityspisteille 214 mm ja 95 mm. Saatavana myös jalkalevyyn sopivia betonijalustoja. Lataustolppa on maadoitettava sisäisillä maadoitusjohdoilla. Katso tarkemmat lisätiedot asennusohjeista.

Valmistusmateriaalit ja muotoilu

Väri	RAL 7035
Material	Alumiini (haponkestävä teräsjalusta)
Pintakäsittely	Jauhemaalattu

Käyttö ja huolto

Sähkösuojausluokka	Luokka I, kytkettävä pysyvään suojamaadoitukseen (PE)
Ylijännite	III, tuote on ylijännitesuojattu.
Mekaaninen suojausluokka	IK10
Modulaarinen rakenne	Kaikki tärkeät komponentit helposti vaihdettavissa
Tuotetakuu	3 vuotta

Asennus

Kaapeliläpivienti	Jalkalevyn kaapeliauikko 170x50mm
Kiinnitystarvikkeet ja kaapelointi	Maadoitusjohdin mukana, kytkettävä molemmille kansille (katso asennusohjeet).
Kahden latausaseman asennus	Lisälatausasema voidaan kiinnittää itseporautuvilla ruuveilla, koneruuveilla tai vastaavilla kiinnityslaitteilla.
Yhden latausaseman asennus	Latausasema kiinnitetään pylvääseen määriteltyihin kiinnityspisteisiin haponkestävillä M6-ruuveilla.

TUOTETIEDOT

Tuotekortti eRange Acc | Uno tolppa perus. Viimeksi päivitetty 15. helmikuuta 2021.

Pidätämme oikeudet kirjoitusvirheisiin.



Pakkaustiedot

Tuotenumero	707848
Pakkauksen mitat	170x320x1680mm
Paketin sisältö	1 kpl tolppa, maadoituskaapelisarja, ruuvit, asennusohjeet
EAN	704229000000000000