

PRODUKTSPECIFIKATION

Produktblad WALLBOX 3.7KW T2-S DC-RCM CG. Senast uppdaterat 15.03 2018.

Reserverat för skrivfel.



WALLBOX 3.7KW T2-S DC-RCM CG

WALLBOX 3.7KW T2-S DC-RCM CG

Den tyska tillverkaren ABL har producerat denna laddbox för elfordon enligt IEC / EN / IEC 61.851-1: 2010. Produkten har följande funktioner och tekniska data

Produktinformation

Laddboxen kan ge upp till 3,7 kW AC. Den har ett typ 2-uttag och är lämplig för både privata garage och semi-publika miljöer, inomhus eller utomhus. Alla bilar kan laddas, förutsatt att föraren har en Mode 3 typ 2-kabel med sig. Detta gör laddboxen mycket lämplig för tex företag, hotell, köpcentra eller konferenscenter. Laddboxen är liten och kompakt och passar i trånga garage samt smala passager.

Den är universellt utformad och har rundade kanter. Alla delar är konstruerade, tillverkade och testade för att klara det nordiska klimatet, med låga temperaturer, vatten, snö och is. Laddboxen är modulbyggd så att delar enkelt kan bytas ut vid ev service. Laddboxen är förberedd för anslutning till ett laddsystem med fler än två boxar.

Produkten

Ax-nummer	709096
E-nummer	2452215
Modell	WALLBOX 3.7KW T2-S DC-RCM CG
Anslutning mot bil	Typ 2-uttag
Strömtillförsel	230V 1-fas, upp till 16A (justerbar från 32A ner till 6A)
Laddeffekt	Upp till 3,7 kW
Laddström	Fabriksinställning: 16A. Justerbar från 32A till 6A.
Jordfelskydd	Ja, jordfelsbrytare och DC-RCM-skydd är integrerade.

PRODUKTSPECIFIKATION

Produktblad WALLBOX 3.7KW T2-S DC-RCM CG. Senast uppdaterat 15.03 2018.

Reserverat för skrivfel.



Produkten

Energimätning	1 st. Carlo Gavazzi 1-fas Modbus för digital avläsning av förbrukning.
Display	Statusindikering med tvåfärgad LED.
Justerbar styrelektronik	Laddstationen är justerbar från 32A till 6A. Den önskade inställningen utförs med PC-justeringsverktyg vid installation.
MPN	EVSD5B2
Standarder och certifiering	NEK / EN / IEC 61851-1: 2010
Mått BxHxD	220 x 272 x 115 mm
Vikt	2,3 kg
Teknisk Beskrivning	Mode 3, med typ2-uttag. 230V 1-fas, upp till 16A (justerbar med PC-verktyg i amperesteg från 32A ner till 6A). Anslutning till bilen; 5 meter fast kabel med typ 2-connector. Laddeffekt max 3,7 kW. Integrerat jordfelsskydd och DC-RCM-skydd enligt NEK400: 2014 samt MID-godkänd energimätare

Material och utformning

Färg	RAL 9005/9006
Material	ABS-plast
Ytbehandling	Delvis lackerad.
Återvinning	Produkten skall återvinnas som elavfall.

Installation

Kabelingång	Underifrån eller bakifrån. Matningskabeln ansluts till plintar (max 6mm ²). Kabelarea utan hylsa 10mm ² .
Avsäkring	Dedikerad säkringsgrupp.
Montering för dubbel laddstation	n / a
Montering för enkel laddstation	n / a

PRODUKTSPECIFIKATION

Produktblad WALLBOX 3.7KW T2-S DC-RCM CG. Senast uppdaterat 15.03 2018.

Reserverat för skrivfel.



Beställningsinformation

Ax-nummer	709096
E-nummer	2452215
Produktbeskrivning	WALLBOX 3.7KW T2-S DC-RCM CG
Paketmått	400 x 400 x 285 mm
Paketet inkluderar	1 st laddbox, bruksanvisning, monteringsmall, 2 nycklar.
Ean	7042287090964
Justeringsätt	Justering sker vid installation med justerings set.