

PRODUKTSPECIFIKATION

Produktblad WALLBOX 22KW T2-S EXR. Senast uppdaterat 06.03 2018.

Reserverat för skrivfel.



WALLBOX 22KW T2-S EXR

WALLBOX 22KW T2-S EXR

Den tyska tillverkaren ABL har tillverkat denna laddbox för elbilar enligt standard NEK / EN / IEC 61851-1: 2010. Produkten har följande egenskaper och tekniska data:

Produktinformation

Laddboxen kan ge upp till 22kW AC laddning. Den har ett typ 2-uttag och är anpassad för både bostäder och semi-publika miljöer, inomhus eller utomhus. Denna Mode 3-box är universell och oberoende av bilmodell. Alla bilar kan laddas, förutsatt att föraren har en Mode 3-kabel med en connector som passar deras bil, typ 1 eller typ 2. Detta gör laddstationen mycket lämplig för lokalisering i miljöer som företag, hotell, köpcentra, konferenscenter eller andra parkeringsmöjligheter. Laddstationen är liten och kompakt och passar i trånga garage samt smala passager.

Den är universellt utformad med rundade kanter. Alla delar är konstruerade, tillverkade och testade för att klara det nordiska klimatet, med låga temperaturer, vatten, snö och is. Laddboxen är modulbyggd så att delar enkelt kan bytas ut vid ev. service. Laddboxen är förberedd för anslutning till laddsystem med två eller flera enheter.

Produkten

Ax-nummer	708652
E-nummer	2452222
Modell	WALLBOX 22KW T2-S EXR
Anslutning mot bil	Typ 2-uttag
Strömtillförsel	400V 3-fas eller 230V 1-fas, upp till 32A (kan användas på en-fas)
Laddeffekt	Upp till 22kW
Laddström	Fabriksinställning: 30A. Ställbar från 32A ner till 6A.
Jordfelskydd	Nei, jordfelsbrytare (RCCB) Typ-B måste placeras i elcentralen.

PRODUKTSPECIFIKATION

Produktblad WALLBOX 22KW T2-S EXR. Senast uppdaterat 06.03 2018.

Reserverat för skrivfel.



Produkten

Energimätning	Ingen
Display	Statusindikering med tvåfärgade LED-lampor.
Justerbar styrelektronik	Laddstationen är justerbar från 32A till 6A. Den önskade inställningen utförs med PC-justeringsverktyg vid installation
MPN	EVSA552
Standarder och certifiering	NEK/EN/IEC 61851-1:2010
Mått BxHxD	220 x 272 x 115 mm
Vikt	3,4kg
Teknisk Beskrivning	Mode 3 med typ2-uttag. 3-fas 400V (kan även användas med 1-fas 230V), upp till 32A (justerbar ner till 6A). Anslutning till bil med Mode 3 typ2-kabel (ingår ej). Laddeffekt max 22kW. OBS: Jordfelskydd är inte integrerat. RCCB Type-B måste placeras i elcentralen.

Material och utformning

Färg	RAL 9005/9006
Material	ABS-plast
Ytbehandling	Delvis lackerad
Återvinning	Produkten skall återvinnas som elavfall.

Installation

Kabelingång	Underifrån eller bakifrån. Matningskabeln ansluts till plintar (max 6mm ²). Kabelarea utan hylsa 10mm ² .
Avsäkring	Dedikerad säkringsgrupp.

PRODUKTSPECIFIKATION

Produktblad WALLBOX 22KW T2-S EXR. Senast uppdaterat 06.03 2018.

Reserverat för skrivfel.



Beställningsinformation

Ax-nummer	708652
E-nummer	2452222
Produktbeskrivning	WALLBOX 22KW T2-S EXR
Paketmått	400 x 400 x 285 mm
Paketet inkluderar	1 st laddbox, instruktionsbok, monteringsmall, 2 nycklar
Ean	7042287086523
Justeringsätt	Justeringen sker vid installation med justerings set.