

PRODUKTSPECIFIKATION

Produktblad WALLBOX 7.4KW T2-C DC-RCM. Senast uppdaterat 06.03 2018.

Reserverat för skrivfel.



WALLBOX 7.4KW T2-C DC-RCM

WALLBOX 7.4KW T2-C DC-RCM

Den tyska tillverkaren ABL har tillverkat denna laddbox enligt standard NEK / EN / IEC 61851-1: 2010. Produkten har följande egenskaper och tekniska data:

Produktinformation

Laddboxen kan ge upp till 7,4 kW AC-laddning. Den har fast kabel med typ 2-connector och är anpassad för plats i hemmamiljö, inomhus eller utomhus. Laddboxen är liten och kompakt och passar både trånga garage samt smala passager. Den är universellt utformad och har rundande kanter.

Alla delar är konstruerade, tillverkade och testade för att klara av det nordiska klimatet, med låga temperaturer, vatten, snö och is.

Laddboxen är modulbyggd så att delar enkelt kan bytas ut vid ev. service. Laddboxen är förberedd för anslutning till laddningssystem med två eller flera enheter.

Produkten

Ax-nummer	708903
E-nummer	2452216
Modell	WALLBOX 7.4KW T2-C DC-RCM
Anslutning mot bil	6,6 m fast kabel med Typ 2-connector
Strömtillförsel	230V 1-fas, upp till 32A
Laddeffekt	7,4 kW
Laddström	Fabriksinställning: 32A Ställbar från 32A ner till 6A.
Jordfelskydd	Ja, jordfelsskydd och DC-RCM-skydd är integrerade.
Energimätning	Ingen
Display	Statusindikering med tvåfärgade LED-lampor.
Justerbar styrelektronik	Laddboxen är ställbar från 32A till 6A. Den önskade inställningen utförs med justeringsverktyg vid installation.
MPN	EVSA583



PRODUKTSPECIFIKATION

Produktblad WALLBOX 7.4KW T2-C DC-RCM. Senast uppdaterat 06.03 2018.

Reserverat för skrivfel.

Produkten

Standarder och certifiering	NEK/EN/IEC 61851-1:2010
Mått BxHxD	220 x 272 x 115 mm
Kabellängd	6.6m
Vikt	2,8kg
Teknisk Beskrivning	Mode 3, fast kabel med typ 2-connector. 1-fas 230V, upp till 32A. (justerbar med PC-verktyg i Amp-steg ner till 6A). Anslutning till bil via typ 2-kontakt. Laddeffekt max 7,4 kW. Integrerat jordfelsskydd och DC-RCM-skydd enligt NEK400: 2014.

Material och utformning

Färg	RAL 9005/9006
Material	ABS-plast
Ytbehandling	Delvis lackerad

Installation

Kabelingång	Underifrån eller bakifrån. Matningskabel ansluts till jordskydd (max 6mm ²) Gumminippel konstruerad för tunnare kablar.
Avsäkring	Dedikerad säkringsgrupp.

Ark 2 / 2 | WALLBOX 7.4KW T2-C DC-RCM

Beställningsinformation

Ax-nummer	708903
E-nummer	2452216
Produktbeskrivning	WALLBOX 7.4KW T2-C DC-RCM
Paketmått	400 x 400 x 285 mm
Paketet inkluderar	1 st laddstation, bruksanvisning, monteringsmall, 2 nycklar.
Ean	7042287089036
Justeringsätt	Justeringen sker vid installation med justerings set.