

iSMO® Switch 250A Slave

toimii invertterin turvakytkimenä. Moottorin ohjaus-
komento annetaan ulkoisesti, esim. Master -kytkimeltä.

OMINAISUUDET

- Kotelointiluokka IP65
- iSMO-S-250A-S L400 x K600 x S300 kotelo
iSMO-S-250A-SL L400 x K800 x S300 kotelo
- Seinäkiinnityskorvakkeet
- Moottorilla ohjattu kytkin
- Turvakytkin lukittavalla vääntimellä
- Liityntä ulkoiselle ohjaukselle
(iSMO® Master)
- Liitynnät ja kumiläpiviennit
max. 185mm² AL/CU -kaapeleille
- Materiaali pulverimaalattu
teräslevy, RAL7035
- Soveltuu standardin SFS-EN 50549-1:2019
mukaisiin kohteisiin

TUOTETIEDOT

Tuotekoodi	iSMO-S-250A-S	iSMO-S-250A-SL
Nimellisvirta (AC23)	160 A	
Suurin käyttöjännite	690 VAC	
Käyttölämpötila -alue	-25°C - +60°C	
Kotelointiluokka	IP65	
Kotelon koko	L400 x K600 x S300 mm	L400 x K800 x S300 mm
Kotelointi	Teräslevy RAL7035	
Kytkevän kaapelin koko	16 - 185mm ² AL/CU	
Napojen määrä	3	
Paino	32 kg	36 kg
Väännin	Lukittava	

TamControl

TEKNISET TIEDOT



CE

