

ismo® Switch 250A Master

toimii keskitetyn suojauksen valvonta/ohjauslaitteena
ja invertterin turvakytkimenä.

TamControl

TEKNISET TIEDOT

OMINAISUUDET

- Kotelointiluokka IP65
- L400 x K800 x S300 kotelo
- Seinäkiinnityskorvakkeet
- Moottorilla ohjattu kytkin
- Turvakytkin lukittavalla vääntimellä
- URNA verkonvalvonta automaattiseen katkaisuun ja takaisinkytkentään
- Liityntä ulkoiselle ohjauskytkimelle (palokunnan painike)
- Liityntä ismo® Slave kytkimille
- Liitynnät ja kumiläpiviennit max. 185mm² AL/CU -kaapeleille
- Soveltuu standardin SFS-EN 50549-1:2019 mukaisiin kohteisiin



CE

TUOTETIEDOT

Tuotekoodi	ismo-S-250A-M
Nimellisvirta (AC23)	250 A
Suurin käyttöjännite	690 VAC
Käyttölämpötila -alue	-25°C - +60°C
Kotelointiluokka	IP65
Kotelon koko	L400 x K800 x S300 mm
Kotelointi	Teräslevy RAL7035
Kytkevään kaapelin koko	16 - 185mm ² AL/CU
Napojen määrä	3
Paino (kg)	38 kg
Väännin	Lukittava

