

250A PÄÄKESKUS TYÖMAALLE

- Tukeva Suomessa valmistettu kuumasinkitty teräsrunko
- Laadukkaat Eurooppalaiset komponentit
- Suunniteltu yhdessä ammattilaisten kanssa helppo kytkeä ja käyttää
- Voidaan siirtää pumppukärryillä, trukilla tai nosturilla.
- Kaikissa malleissa ulkoinen kotelo mittarille.



TEKNISET TIEDOT

Tulo: 1X240mm² LIITTIMET

Paino: 160Kg

Lähdöt: 2x Jonovaroke 160A

Mitat:

2x 63A Rasia

Leveys 120cm

2x 32A Rasia

Syvyys 80cm

2x 16A Rasia

Korkeus 210cm

3x 16A/230V Rasia



EN 61439-4

			11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37				
D muutos E muutos F muutos	A	KESKUS															RYHMÄ		OSOITE					TUNNUS		JOHDOTUS		kVA/kW	A / A		HUOM.		A
	B																				N/PE EROTUS												B
	C			PÄÄKYTKIN 250A															C														
	D			SYÖTTÖ, PÄÄVAROKE /250A					AL/CU 35–240mm ²									D															
	E			VIRTAMUUNTAJAT 250/5A 0,2S														E															
	F			JÄNNITEMITTAUS gG10/25A														F															
	G			ERILLINEN kWh-KOTELO KAAPIN KYLJESSÄ														G															
	H																		H														
	J			JONOVAROKELÄHTÖ /160A					AL/CU 10–95mm ²									J															
	K			JONOVAROKELÄHTÖ /160A					AL/CU 10–95mm ²									K															
	L			JONOVAROKE ETUKOJE 100gG /160A														L															
	M																		M														
	N																		N														
	O																		O														
	P																		P														
	R																		R														
	S																			S													
																		TSR GROUP OY PÄÄKESKUS 250A, VER. A PÄÄKAAVIO					Suunn. AU /15.4.2020		Kokonaisuus		Sähköpositio		Työnumero		Pääkaavio 250A_VER2		
																							Piirt. Tark.		Lehti 1/1		Päärustusanumero						