

LATAUS-LÄMMITYSRASIA UROSPIKALIITTIMELLÄ

Kahdelle 3,7 kW älymoduulille pysäköintilataukseen ja lämmitykseen



Latausrasia liitetään syöttökaapeloinnin naaraspikeiliittimeen, seinä- tai tolppa-asennuksena. Latausrasian paikkaa voidaan helposti vaihtaa tai rasia päivittää toisenlaiseen laitteeseen.



TEKNISET TIEDOT

Nimellisjännite: 230 VAC 50 Hz

Nimellisvirta: 16 A

Napaluku: 1...3/N/PE

Vikavirtasuoja: 2 kpl

Johdonsuojakytkin: 16 A, 2 kpl

kWh-mittari: 2 kpl

Kotelon materiaali: Anodisoitu alumiini, sivut polykarbonaattia

Kotelointiluokka: IP 44

Iskulujuusluokka: IK 08

Käyttölämpötila: -40...+65 °C


Kannen lukitus: Poletti-/kolikkolukko tai kääntösalpa

Pistorasiat 2 kpl suljettu peitelevyllä. Ainoastaan sähköpätevyyden omaava henkilö saa poistaa peitelevyt.

LATAUS-LÄMMITYSRASIAAN KYTKETTÄVÄ ERILLINEN ÄLYLAITE LATAUKSEEN JA LÄMMITYKSEEN

Schuko 3,7 kW älymoduuli

- Rasiaan voidaan kytkeä kaksi älymoduulia.
- Jännite: 230 V. Virta: 1 x 16 A.
- Älykäs dynaaminen kuormanhallinta.
- Jatkuva etähallinta 3G-mobiiliverkossa latausoperaattori Parkkisähkön toimesta.
- WiFi -yhteydellä toimiva ryhmäkohtainen kuormanhallinta.
- Käyttäjien tunnistus RFID-tunnistekortilla tai/ja mobiilisovelluksella.
- Toimintatilan osoittava LED-valokehä, näkyy latausrasian sivuilta.
- Mobiilisovelluksella toimiva latauksen ja lämmityksen etähallinta ja käyttö.
- Sisäänrakennettu kWh-mittari, mittarointi ja laskutus tapahtuvat käyttäjäkohtaisesti.
- mobiiliverkon kautta Parkkisähkön toimesta.
- Ainoastaan sähköpätevyyden omaava henkilö saa suorittaa älymoduulien kytkemisen.



NAARASPIKALIITTIMET, LATAUSVALMIS KAAPELOINTI

SEINÄMALLI



PYLVÄSMALLI

