

Moduulikotelo

AK 70



AK 70

Moduulikotelo

MUOKATTAVA

Tuotenumero: 73347001

E-numero: 3428849

Mitat: 315 x 1050 x 155 mm

Moduulikotelo - teollisuusmalli -, koostuu kahdesta erillisestä kotelosta, 70 moduulipaikkaa, DIN-asennuskiskojen väli 150 mm, integroiduilla tuuletusventtiileillä kondenssiveden muodostumisen vähentämiseksi, PE/N-liitinkisko jousiliittimin sekä kuudella ruuviliittimellä, 2,5 - 16 mm², ylhäällä kalvotiivisteet valmiina, DIN-peitelevy ja merkintäliuska, ylimääräisillä kaksoiskalvotiivisteillä ja muilla tarvikkeilla Sisältää tarvikkeet: Kaksoiskalvotiiviste: 3x M16, 15x M20, 5x M25, 3x M32, 3x M40, Sulkutulppa, Peitelevy ja merkintäliuska

PE/N-kisko jousiliittimin ja jossa lisäksi 6 kpl 2,5-16 mm² ruuviliitintä, 22 / 2 x 14 liitinkisko 1,5 mm-4 mm² jousiliittimin



Turvallinen - Erittäin hyvän koteloitiluokan IP65 ja kestävä, halogeenittoman rakenteen ansiosta käyttö on turvallista ja varmatoimista myös teollisuuden kovissa olosuhteissa.

Tekniset tiedot

Sähköiset ominaisuudet

Mitoituskäyttöjännite AC:	400 V
Nimellisjännite AC:	1000 V
Nimellisjännite DC:	1500 V
N-puristusliitoksella/kiristimellä:	kyllä
PE-puristusliitoksella/kiristimellä:	kyllä
Jakoyksiköiden lukumäärä riviä kohden:	14
Rivien lukumäärä:	5

Sähköiset ominaisuudet

N-potentiaalien lukumäärä:	2
Koteloitiluokka:	IP65
tuuletettu:	kyllä
Jakoyksikköjen lukumäärä:	70
Suojausluokka:	II

Värit

Pohja-osan väri:	harmaa
Kannen väri:	harmaa

Mitat

Leveys:	315 mm
Pituus:	1050 mm
Korkeus:	155 mm
Sisäpituus:	880 mm
Sisäleveys:	295 mm
Sisäkorkeus:	106 mm

Materiaalin ominaisuudet

Soveltuu ulkokäyttöön:	kyllä
Syttyvyysluokka UL94: n mukaan:	V2
Hehkulangan syttyvyys standardin EN 60695-2-11 mukaan:	850 °C
Halogeeniton:	kyllä
Teollisuuslaatu:	kyllä

Mekaaniset ominaisuudet

Kiinnitystapa:	Pinta-asennettu
Sinetöitävissä:	kyllä
Kansiruuvin vääntömomentti:	1.2 Nm
Laajennettavissa:	kyllä
Iskunkestävyysluokka:	IK08

Ympäristöolosuhteet

Max suhteellinen ilmankosteus 25°C:ssa:	90 %
Max suhteellinen ilmankosteus 40°C:ssa:	50 %
Ympäristön lämpötila min.:	-35 °C
Ympäristön lämpötila max.:	80 °C
Ympäristön lämpötila 24h:	60 °C

Materiaali

Pohja-osan materiaali:	Polykarbonaatti
Kannen materiaali:	Polykarbonaatti
Tiivisteen materiaali:	Polyuretaani

Materiaali

Kansiruuvin materiaali:	Polyamidi, lasikuituvahvistettu
Kääntöikkunan materiaali:	Polykarbonaatti

Sertifikaatit

Tarkastusmerkintä:	VDE (DIN EN 60670-1/-24 (VDE 0606-1/-24))
Tarkastusmerkintä:	Vahvistettu DLG testausdirektiivin mukainen ammoniakkiresistanssi
Tarkastusmerkintä:	UL-EU (EN 62208)
Tarkastusmerkintä:	UL-EU (EN 61439-1/-2)
Tarkastusmerkintä:	UL-EU (EN 61439-1/-3)
Tarkastusmerkintä:	UL-EU (EN 61439-1 & EN IEC 61439-7)

Lisävarusteet

- [70610201 - AK SGA-1 - Lukkosarja](#)
- [70690201 - AK SGA-2 - Lukkosarja](#)
- [73381201 - AK3 NS35-14 - DIN-asennuskisko](#)
- [73381301 - AK3 NS35-275 - DIN-asennuskisko](#)
- [73383001 - AK3 KS M50 - Yhdistysholkki](#)
- [73383101 - AK3 KBL - Kaapelisuojaus asiakirjatilalla](#)
- [73383201 - AK3 TW - Väliseinä](#)
- [73383301 - AK3 ABL-ES - Kiinnityskorvakkeet](#)
- [73383401 - AK3 STD - Laippapistorasias](#)
- [79031801 - AK N-SL - Liitinkisko](#)
- [79032101 - KLS N 1/14-SL - Haaroitusliitin](#)
- [79032201 - KLS PE 1/14-SL - Haaroitusliitin](#)
- [79080501 - KLS PE 35 - Liitinkisko](#)
- [79090501 - KLS N 35 - Liitinkisko](#)
- [79901201 - AK AS - Peitelevy-DIN](#)
- [79901301 - AK AS-v - Peitelevy-DIN](#)