

KytKentäkaappi

GEOS-S 4050-22-to/SH



GEOS-S 4050-22-to/SH

KytKentäkaappi

Tuotenumero: 72174501

E-numero: 3429421

Mitat: 400 x 500 x 226 mm

KytKentäkaappi - teollisuuslaatu, sopii asennettavaksi vaativiin ympäristöihin ja suojaamattomiin ulkotiloihin, kotelo ja runko: lasikuituvahvistettu polykarbonaatti, harmaa, vastaava kuin RAL 7035, ovi: Polykarbonaatti. Kääntövipu profiilipuolisylinterin kiinnittämiseen DIN-normin 18252 mukaisesti

läpinäkyvällä ovella



Tekniset tiedot

Sähköiset ominaisuudet

Kotelointiluokka UL:	4X
Nimellisjännite AC:	1000 V
Nimellisjännite DC:	1500 V
Kotelointiluokka:	IP66/IP67
tuuletettu:	ei
Suojausluokka:	II

Värit

Pohja-osan väri:	harmaa
Kannen väri:	läpinäkyvä

Mitat

Pituus:	500 mm
---------	--------

Mitat

Leveys:	400 mm
Korkeus:	226 mm
Sisäpituus:	471 mm
Sisäleveys:	371 mm
Sisäkorkeus:	204 mm

Materiaalin ominaisuudet

Soveltuu ulkokäyttöön:	kyllä
Halogeeniton:	kyllä
Teollisuuslaatu:	kyllä

Mekaaniset ominaisuudet

Kiinnitystapa:	Seinäasennus
Sinetöitävissä:	kyllä
Laippaversio:	ei
Laajennettavissa:	ei
Lukitusmekanismi:	2-piste, kääntövipu
kiinnityskohdat kannessa:	kyllä
Yläosan tyyppi:	Ovi
Lukkopesä:	ilman
Iskunkestävyysluokka:	IK09

Ympäristöolosuhteet

Max suhteellinen ilmankosteus 25°C:ssa:	95 %
Max suhteellinen ilmankosteus 40°C:ssa:	50 %
Ympäristön lämpötila min.:	-35
Ympäristön lämpötila max.:	80
Ympäristön lämpötila 24h:	60

Materiaali

Pohja-osan materiaali:	Polykarbonaatti, lasikuituvahvistettu
Kannen materiaali:	Polykarbonaatti
Sisäänniennin materiaali:	ei relevantti
Tiivisteen materiaali:	Silikoni
Kansiruuvin materiaali:	Polyamidi, lasikuituvahvistettu

Sertifikaatit

Tarkastusmerkintä:	UL EU
Tarkastusmerkintä:	DLG

Lisävarusteet

LFR M40 - Reikäsaha

LFR M50 - Reikäsaha

LFR M63 - Reikäsaha

LFR - Porraspora

BEL Air M40 - Tuuletusventtiilipakkaus

GEOS MPI-4050 - Asennuslevy

GEOS MPS-4050 - Asennuslevy

GEOS ABL-10 - Kiinnityskorvake

GEOS ABL-40 - Kiinnityskorvake

GEOS MH-22 - asennuspidike

GEOS MH-22 NS35/15 - Asennukseen tarvittavat välineet

GEOS MHU-22 - Asennukseen tarvittavat välineet

GEOS NS35-250 - DIN-asennuskisko

GEOS NS35-350 - DIN-asennuskisko

GEOS NS35-450 - DIN-asennuskisko

GEOS NS35-327 - DIN-asennuskisko

GEOS NS35/15-250 - DIN-asennuskisko

GEOS NS35/15-350 - DIN-asennuskisko

GEOS NS35/15-450 - DIN-asennuskisko

GEOS NS35/15-327 - DIN-asennuskisko

SRS 60-90 - Kiinnityspantasetti

SRS 90-150 - Kiinnityspantasetti

SRS 150-210 - Kiinnityspantasetti

GEOS MSS-40 - Pylväsasennuspakkaus

GEOS MSS-50 - Pylväsasennuspakkaus

GEOS TGS 4050-3 - Asennusrunko 3 x 18 TE

GEOS TGS NS35/15 4050-2 - Tukikehys

GEOS ABL-10/ES - Kiinnityskorvake

GEOS ABL-40/ES - Kiinnityskorvake

GEOS NS35-300 - DIN-asennuskisko

GEOS NS35-400 - DIN-asennuskisko

GEOS DP-4050 - Asennuslevy

GEOS-S IT 4050 - Sisäovi

GEOS-S EPR 4050/5040 - Asennuskehys

GEOS-S EPT 4050 - Asennuskehys ovella

GEOS-S TW 40-22 - Väliseinä

GEOS-S TW 50-22 - Väliseinä

GEOS-S 4050/5040 S - Ruuvipakkaus

GEOS-S 4050/5040 SV - Kansiruuvisarja

GEOS-S SGA-DB/3 - Lukituksen kiinnitys asteittain

GEOS-S SGA-2 - Lukituksen kiinnitys asteittain

GEOS-S BSM 4050-15 - Kosketussuoja

GEOS-S BSM 4050-15/MIT - Kosketussuoja

GEOS-S BSM 4050 - Kosketussuoja

GEOS-S BSM 4050-15/3 - Kosketussuoja
